

# 施工吊篮外墙施工吊篮汇洋山东电动吊篮厂家

产品名称	施工吊篮外墙施工吊篮汇洋山东电动吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动吊篮作为一种先进的辅助施工技术，被越来越多的建筑外墙施工单位所接受，并在建筑工程中采用。尤其是近年来我国经济飞速发展，建筑结构高层、超高层越来越多，使电动吊篮得到迅速推广。短短几年间，电动吊篮企业就由原来的几家发展到目前以地域性行业（江苏无锡，河北沧州），规格、样式、提升方式也变得多元化。而如何提高升电动吊篮的安全性目前已成为其是否能够继续发展的首要问题。经过经验总结，目前电动吊篮结构已经趋于定型，主要由架体构架、附着结构、提升设备、防坠设备等部分组成：

提升设备：市场上主要有zlp-630型电动吊篮，改型号标准为国家执行标准。依靠人工动力打到升降的吊篮在安全与动力上严重不足，国内大多数地区已禁止该品种的使用。但目前内蒙古地区以及东北地区仍在使用。

### 电动吊篮的定期维护措施

- 1电动吊篮设备应经法定认可的检测检验机构检验合格，并取得平安使用证后，方可投入使用。
- 2每天作业开始前应对设备进行检查，以确保设备在正常、平安的情况下使用，并做好检查记录。
- 3.电动吊篮设备在实际使用中应定期检查4实际工作二周后，应对钢丝绳按GB5972中2.4.1和2.4.2规定进行一次检查。
- 5非常设的电动吊篮每六个月应进行下列内容的平安性能检查
- 6解体各部件，检查其锈蚀及受载零部件的磨损、变形、损伤情况；
- 7电气装置、个元器件的可靠性。

建筑电动吊篮如何正确的保养，才能延长使用寿命呢？

1每天工作结束时，做好悬吊平台、钢丝绳和悬挂机构的清洁工作，清理各种垃圾、涂料及外表粘附灰浆杂质。

2电动吊篮（尤其是电力系统）应采取防水、防潮措施，防止受潮进水造成电气短路。

3地面多余钢丝绳应盘放扎好。电动吊篮停用拆除后，应将各种绳索、电缆线盘好，分解构件放齐，连接件集中，妥善存放，防止霉变、腐蚀、变形和散失。

4平安绳的自锁购钩每次使用后，应在弹簧处加防锈滑，坚持动作灵活。

5减速箱及传动装置使用三个月后须跟换润滑油，以后每月加一次润滑油，每六个月换一次润滑油。

6平安锁活动部位每月加一次润滑油。

7电气短路、电气元件及电线接点处必需坚持干燥、清洁，不得有油污积垢。

8平安、日常、定期检查和作业过程中，发现故障或异常时，应立即停止使用，由专职人员进行检修，严禁电动吊篮“带病”使用。