

北京地区压型钢板制作yx75-200-600

产品名称	北京地区压型钢板制作yx75-200-600
公司名称	碧澜天（天津）钢结构有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	材质:钢及合金结构钢 产地:天津 品牌:碧澜天
公司地址	中国 天津 天津市武清区 天津武清开发区泉和路10号
联系电话	86-022-13212095777 13212095777

产品详情

材质	钢及合金结构钢	产地	天津
品牌	碧澜天	钢板厚度	0.8-1.5 (mm)
钢型号	Q345	活动类型	促销
使用范围	多高层钢结构	特殊用途	抗压强大

楼承板的构造与使用方法 楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。楼承板铺设与钢梁连接，板端头与钢梁熔透点焊，中间采用栓钉与钢梁穿透熔焊；楼承板间用专用夹紧钳咬合压孔连接；堵头用专用镀锌堵头板与楼承板及钢梁点焊。如果是带弧形区楼承板异型裁切采用等离子切割机切割，其切口光滑，表面镀锌层完整。楼承板焊接采用手工电弧点焊，焊条为E4303，直径3.2mm，熔透焊接点为16mm.原设计焊点间距305mm，后将焊点增加1倍，以确保操作人员行走时楼承板不变形，混凝土浇筑时楼承板端头不漏浆。