

# 陕西渭南聚氨酯不锈钢六角孔筛板开采选矿使用

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 陕西渭南聚氨酯不锈钢六角孔筛板开采选矿使用        |
| 公司名称 | 安平县鑫顿矿山筛网有限公司                |
| 价格   | 300.00/块                     |
| 规格参数 | 规格:610*610<br>产地:河北<br>属性:全新 |
| 公司地址 | 河北安平高新技术产业开发区经四路21号          |
| 联系电话 | 7983885 13315805552          |

## 产品详情

陕西渭南聚氨酯不锈钢六角孔筛板开采选矿使用.鑫顿冲孔筛板编辑语录：一份耕耘，一份收获，付出就有回报不会际遇过失败，因我所遇到的都是临时的挫折。滚筒筛因单位面积处理能力低、筛孔易堵塞、筛分效率低，所以，目前只有少数选煤厂在粗、中粒物料的筛分和脱水中使用。煤泥的特点有哪些？1、粒度细、微粒含量多，尤其是小于200目的微粒约占70%~90%。2、持水性强，水分含量高。经圆盘真空过滤机脱水的煤泥含水一般在30%以上；折带式过滤机脱水的煤泥含水在26%~29%；压滤机脱水的煤泥含水在20%~24%。3、灰分含量高，发热量较低。按灰分及热值的高低可以把煤泥分成三类：低灰煤泥灰分为20%~32%，热值为12.5~20MJ/kg；中灰煤泥灰分为30%~55%，热值为8.4~12.5MJ/kg；高灰煤泥灰分>55%，热值为3.5~6.3MJ/kg。4、黏性较大。由于煤泥中一般含有较多的黏土类矿物，加之水分含量较高，粒度组成细，所以大多数煤泥黏性大，有的还具有一定的流动性。由于这些特性，导致了煤泥的堆放、贮存和运输都比较困难。尤其在堆存时，其形态极不稳定，遇水即流失，风干即飞扬。结果不但浪费了宝贵的煤炭资源，而且造成了严重的环境污染，有时甚至制约了洗煤厂的正常生产，成为选煤厂一个较为棘手的问题。