科帝亚成都地暖壁挂炉

产品名称	科帝亚成都地暖壁挂炉
公司名称	成都科帝亚新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流县东升广都大道129号
联系电话	028-61408665 15982367816

产品详情

燃气采暖/热水两用炉 系列：雅智 额定输出功率: **32 kW**　燃烧室 **：密闭**　★ 雅智系列壁挂锅炉外形设计简约紧凑、易于安装，适合现代住宅的建筑风格，是燃气分户供热的代表产品。

★ 雅智系列燃气壁挂锅炉的输出功率有24kW、28kW、32kW三种型号。

★ 适用地板采暖和暖气片采暖，可以设定不同采暖方式最高出水温度。雅 智系列燃气壁挂锅炉可以安装在各种类型采暖方式的房屋中，传统型暖气片系统和新型的地面供暖系统的房屋都可以安装使用。

★ 雅智系列的特殊设计保证它达到欧洲能效标准DIR92/42/CEE 三星标准。

★ DIGITECH ® 电路板优化了壁挂锅炉的操作，新型的数字化电路板通过LCD数码显示，清晰呈现壁挂锅炉的工作状态和故障代码。

★ 带有水泵防过载，水泵防抱死，壁挂锅炉防冻保护，离子式熄火保护等各种保护措施。

★ MULTIPLEX ® 水力系统组件可确保热水供应适合于各种气候条件，并满足多种卫浴系统的要求。

★ 瑞帝安（Radiant）一直主张开发各类创新型产品，以随时满足市场的最新需求。

技术特性

>"' o:button="t" alt="系统自检，故障代码" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1025">系统自检，故障代码 >"' o:button="t" alt="燃气比例调节" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1026">燃气比例调节 >"' o:button="t" alt="卫生热水温度调节范围：35 ° C to 60 ° C" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1027">卫生热水温度调节范围：35 ° C -- 60 ° C >"' o:button="t" alt="采暖温度调节范围：30 ° C-- 80 ° C" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1028">采暖温度调节范围： 30 ° C-- 80 ° C >"' o:button="t" alt="采暖最大输出功率可调" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1029">采暖最大输出功率可调

>"' o:button="t" alt="烟道吹扫功能（烟气检测）" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1030">烟道吹扫功能（烟气检测） >"' o:button="t" alt="防冻保护" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1031">防冻保护 >"' o:button="t" alt="自动旁通" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1032">自动旁通 >"' o:button="t" alt="水泵过载保护" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1033">水泵延时 >"' o:button="t" alt="水泵防抱死" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1034">水泵防抱死 >"' o:button="t" alt="系统短路保护装置" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1035">系统短路保护装置 >"' o:button="t" alt="室外温度传感器（选配）" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1036">室外温度传感器（选配） >"' o:button="t" alt="远程控制器（选配）" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1037">远程控制器（选配） >"' o:button="t" alt="电气保护等级：IPX5D" type="#_x0000_t75" o:spid="_x0000_i1038">电气保护等级：IPX4D