

科帝亚成都地暖壁挂炉

产品名称	科帝亚成都地暖壁挂炉
公司名称	成都科帝亚新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市双流县东升广都大道129号
联系电话	028-61408665 15982367816

产品详情

燃气采暖/热水两用炉 系列：雅智 额定输出功率: 32 kW 燃烧室：密闭
雅智系列壁挂炉外形设计简约紧凑、易于安装，适合现代住宅的建筑风格，是燃气分户供热的代表产品。

雅智系列燃气壁挂炉的输出功率有24kW、28kW、32kW三种型号。

适用地板采暖和暖气片采暖，可以设定不同采暖方式最高出水温度。雅智系列燃气壁挂炉可以安装在各种类型采暖方式的房屋中，传统型暖气片系统和新型的地面供暖系统的房屋都可以安装使用。

雅智系列的特殊设计保证它达到欧洲能效标准DIR92/42/CEE 三星标准。

DIGITECH®电路板优化了壁挂炉的操作，新型的数字化电路板通过LCD数码显示，清晰呈现壁挂炉的工作状态和故障代码。

带有水泵防过载，水泵防抱死，壁挂炉防冻保护，离子式熄火保护等各种保护措施。

MULTIPLEX®水力系统组件可确保热水供应适合于各种气候条件，并满足多种卫浴系统的要求。

瑞帝安（Radiant）一直主张开发各类创新型产品，以随时满足市场的最新需求。

技术特性

[>" o:button="t" alt="系统自检，故障代码" type="#_x0000_t75" o:spid=" _x0000_i1025">系统自检，故障代码](#)
[>" o:button="t" alt="燃气比例调节" type="#_x0000_t75" o:spid=" _x0000_i1026">燃气比例调节 >" o:button="t" alt="卫生热水温度调节范围：35 ° C to 60 ° C" type="#_x0000_t75" o:spid=" _x0000_i1027">卫生热水温度调节范围：35 ° C -- 60 ° C >" o:button="t" alt="采暖温度调节范围：30 ° C-- 80 ° C" type="#_x0000_t75" o:spid=" _x0000_i1028">采暖温度调节范围：30 ° C-- 80 ° C >" o:button="t" alt="采暖最大输出功率可调" type="#_x0000_t75" o:spid=" _x0000_i1029">采暖最大输出功率可调](#)

>" o:button="t" alt="烟道吹扫功能 (烟气检测) " type="# x0000 t75"
o:spid=" x0000 i1030">烟道吹扫功能 (烟气检测) >" o:button="t" alt="防冻保护" type="# x0000 t75"
o:spid=" x0000 i1031">防冻保护 >" o:button="t" alt="自动旁通" type="# x0000 t75"
o:spid=" x0000 i1032">自动旁通 >" o:button="t" alt="水泵过载保护" type="# x0000 t75"
o:spid=" x0000 i1033">水泵延时 >" o:button="t" alt="水泵防抱死" type="# x0000 t75"
o:spid=" x0000 i1034">水泵防抱死 >" o:button="t" alt="系统短路保护装置" type="# x0000 t75"
o:spid=" x0000 i1035">系统短路保护装置 >" o:button="t" alt="室外温度传感器 (选配) "
type="# x0000 t75" o:spid=" x0000 i1036">室外温度传感器 (选配) >" o:button="t"
alt="远程控制器 (选配) " type="# x0000 t75" o:spid=" x0000 i1037">远程控制器 (选配) >" o:button="t"
alt="电气保护等级 : IPX5D" type="# x0000 t75" o:spid=" x0000 i1038">电气保护等级 : IPX4D