

# 高压笼型水阻柜销售 佛山笼型水阻柜 瑞麒电气

产品名称	高压笼型水阻柜销售 佛山笼型水阻柜 瑞麒电气
公司名称	襄阳瑞麒电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市长虹北路118号中润云邦20楼12号
联系电话	13508660471 13508660471

## 产品详情

若出现起动超时停车故障，可能的原因及相应处理办法有如下几种：

- 1.皮带打滑：调整皮带张力
- 2.限位行程开关故障：检修或更换
- 3.短接接触器故障：检修或更
- 4.运行投切信号失灵：检查运动切换回路电源和投切信号至正常
- 5.负载过重或起动力矩过小：减小起动电阻，增加起动电流或延长超时保护时间至合适

以上是液体电阻起动柜出现部分常见故障处理方法的详细介绍，若您还有其他故障出现并无法解决或需要购买液体电阻起动柜，欢迎您随时联络我们，襄阳瑞麒电气制造有限公司会为您提供周到满意的服务。

水电阻软启动柜是依靠溶解在水中的电解质离子导电的，电解质充满与两个平面极板之间（即水电阻的两个极），构成一个电容状的导体，它能够限制电流的流通，自身压降小，属于无感性元件，也就是说既能降低电动机的启动电流，又使电动机获得较大的端电压，且提高了起动时的功率因数，所以能使电动机\*\*\*\*起动成功。

水电阻软启动柜还有一个特点，实现平稳起动。水电阻的阻值大小是依靠改变水电阻箱内导电介质的浓度和两个极板间的距离来完成的，在现场可根据电动机的实际需要调配，起动过程中，从初始电阻逐渐

连续变化为零电阻，起动平稳，无二次冲击电流。

水电阻软启动柜在设计上，设置了过电压、失压、接地不良、起动超时等保护，佛山笼型水阻柜，采取了严格的接地和避雷保护措施。应用了温度闭环控制技术，笼型水阻柜哪里有，在电动机起动前可根据液态电阻箱中液体的温度变化自动调整电极板的距离，使不同季节、不同环境温度、连续起动情况下，电动机起动电流的一致性。

高压固态软启动柜和高压液体水电阻启动柜的区别：

- 1，高压固态软启动柜的体积是水阻柜的3分之一。
- 2，价格上高压固态的价格是水阻柜的三倍左右。
- 3，启动方式，水阻柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车，结构单一。高压固态的启动方式多，可选用多种启动方式。
- 4，高压固态的体积受环境的影响小，水阻柜软启动柜图纸，海拔过高的话只需放大功率就可以。
- 5，笼型电机水阻柜软启动柜，高压固态的智能化程度高一点。
- 6，水阻柜有时候易挥发，需要加电解液，高压笼型水阻柜销售，水阻柜软启动柜，电解粉。
- 7，高压固态采用高压晶闸管和高压绝缘材料和柜体的绝缘开，使用方便，。

高压笼型水阻柜销售-佛山笼型水阻柜-瑞麒电气(查看)由襄阳瑞麒电气制造有限公司提供。襄阳瑞麒电气制造有限公司是从事“水电阻启动柜,液体电阻启动装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。