

	t/h	MPa			%	m ²	M ³	Kg/h	Nm ³ /h	mm	t/台
LNS0.1-0.39-Y(Q)	0.1	0.39	151	20	85	5.2	0.25	6.5	8	760 × 1025 × 2157	0.7
LNS0.2-0.39-Y(Q)	0.2	0.39	151	20	85	9.8	0.51	13	16	960 × 1250 × 2610	1.18
LNS0.3-0.39-Y(Q)	0.3	0.39	151	20	85	10.8	0.72	19	23	1048 × 1506 × 2900	1.6
LSN0.5-0.39-Y(Q)	0.5	0.39	151	20	85	15.3	0.85	32	39	1376 × 1750 × 3105	2.2
LSN0.7-0.39-Y(Q)	0.7	0.39	151	20	85	23.6	1.36	46	50	1540 × 2020 × 3450	2.75
LSN1-0.39-Y(Q)	1	0.39	151	20	85	32.5	2.02	66	76	1740 × 2274 × 3734	3

LNS系列立式内燃锅壳锅炉，采用无脚圈结构设计，提高了锅炉的安全性能。烟气与水循环逆向方式布置，换热效果好，升温升压快，出力稳定。具有较大的蒸汽空间，蒸汽品质好，热效率高，热损耗低，安装周期短，维修方便，自动化程度高。