

## 上门回收磷酸三乙酯不限地区

产品名称	上门回收磷酸三乙酯不限地区
公司名称	邯郸市丛台区少杰化工有限公司
价格	19500.00/吨
规格参数	品牌:少杰化工 型号:液体固体都要 包装:不限包装
公司地址	嘉定区博学南路
联系电话	15075097550 15075097550

## 产品详情

流经传热1的高温气流将吸附于转轮上的VOCs脱附下来，并经过传热2达到起燃温度，随后进入催化燃烧室进行催化氧化反应。由于转轮脱附之后又要进行吸附，所以在脱附区域旁边设冷却区域c，以空气进行冷却，冷却之后的温空气经传热1变成脱附用热空气。催化燃烧反应之后的热气流将部分热量传递给传热1后排至空气。为了防止催化燃烧室温度过高，设置第三方冷却线路用于催化燃烧室的紧急降温。整个系统由2个监控系统组成，PC1负责监控催化燃烧室、换热器的温度(其内部设电辅热装置以平衡温度波动)，PC2负责风机控制，根据实际情况调节进气流量。上门回收磷酸酯不限地区我公司面向全国主要回收化工原料，染料，颜料，色粉，油漆，油墨，树脂，助剂，橡胶，沥青，香精，石油化工，丁基橡胶，丁苯橡胶及各类橡胶，树脂，塑料原料，聚异丁烯，107硅橡胶，偶联剂，橡胶助剂，塑料助剂，各类化工原料。耐晒染料、金红石钛、皮革染料、色浆、色粉、松香、树脂。各类橡胶、聚异丁烯、松香、松香甘油酯、sbs/热塑性弹性体、聚丙烯酰胺、石蜡、瓜儿胶、纤维素、各类胶粉、聚氨酯、抗氧化剂、防老剂、促进剂、白炭黑、橡胶厂助剂、塑料厂助剂，色淀、色源、氧化铁颜料等各种化工原料，化工产品等。

大安寨段岩石力学参数：上部、下部灰岩泊松比为.27~.37，平均.33，弹性模量为51~81GPa，平均7GPa；中部泥页岩泊松比为.238，平均.3，弹性模量18~46GPa，平均3GPa。井身结构与井眼轨迹设计1井身结构设计涪页HF-1井为一口预探井，钻井中不可预见的因素较多，实钻地质情况可能与预计有一定差别，存在易漏、易塌等复杂情况。确定井身结构时应充分考虑地层和压力的变化，套管程序的选择须为各开次钻井安全留有余地。