船用气缸油5040 5040

产品名称	船用气缸油5040 5040
公司名称	中国石油化工股份有限公司北京石油分公司
价格	.00/个
规格参数	型号:5040 品牌:长城
公司地址	中国 北京 北京市 北京石油公司丰台营业部
联系电话	86-010-83794064 13366232959

产品详情

型号 5040 品牌 长城

性能特点

◎ 优异的酸中和性能，可以有效中和劣质燃料燃烧产生的酸性物质，避免发动机 部件产生腐蚀

◎ 优异的抗磨损性能，减少金属机件的摩擦磨损，延长发动机部件的使用寿命

◎ 良好的清净分散性能，有效防止活塞环槽和缸套扫气口处的积炭，确保发动机 燃烧室内的清洁

◎ 良好的扩散性能，使油品迅速到达气缸表面，形成油膜，有效降低摩擦磨损

适用范围

◎ 5040适用于使用燃料硫含量0.5%到1.5%的十字头船用柴油机的气缸润滑

典型数据

项目	船用气缸油5040
黏度等级	50
碱值，mgkoh/g	41.3
运动黏度（100°C），mm2/s	19.94
黏度指数	93
闪点（开口），°C	242
倾点，°C	-9

注意事项

◎ 气缸油的贮存和运输过程中要注意尽可能在室内存放，做到防水防潮

◎ 在使用过程中尽可能不与其他品牌或其他种类的产品混合使用

包装形式

◎ 以170kg/钢桶为主，也可按照客户需要采取新的包装形式