

SBS弹性沥青防水卷材 SBS自粘防水卷材

产品名称	SBS弹性沥青防水卷材 SBS自粘防水卷材
公司名称	重庆市丰源防水(材料)工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:SBS-G-PE-I3mm 不透水性:30min , 0.3MPa 断裂伸长率:40 (%)
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市渝北区
联系电话	86-023-68885673

产品详情

规格	SBS-G-PE-I 3mm	不透水性	30min , 0.3MPa
断裂伸长率	40 (%)	材质	聚酯无纺布
产地	四川重庆	等级	一级
抗弯强度	国标	抗压强度	国标
拉伸强度	国标	品牌	王牌
撕裂强度	强	芯材	聚酯纤维
形态	层状	形状	卷板
防水产品类别	SBS防水卷材		

【sbs改性沥青防水卷材--展示】

王牌道桥（自粘）专用改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布为增强胎基，浸渍耐高温、

高延展性改性沥青，经过密炼、浸涂、压延成型等多道工序，上表面覆以矿物粒料、细

沙等隔离材料，底面附以隔离膜制成，专为道路桥梁环境使用特点而设计，可广泛应用

于机场跑道、停车场、旧城道路改造、高速公路桥梁隧道等防水工程。

一、产品特点

- 1、该产品具有优良的耐高低温性能和不透水性，适合温差频繁变换的需要。
- 2、专为道桥设计，柔韧耐穿刺、耐高温，完全适合沥青砼铺装层的施工需要。
- 3、附着力强，跟沥青砼铺装层结合良好不易分层，从而形成良好的防水效果，避免“唧筒效应”的产生。
- 4、该产品由于加衬聚酯无纺布，能有效分散、吸收因基层开裂所产生的应力，从而延长沥青砼铺装层的维修周期和使用寿命。
- 5、自粘型道桥卷材，不用粘结剂，不须加热融化，只须撕去隔离层，即可牢固地粘结在基层上，施工方便迅速。
- 6、延伸率好，耐疲劳性强，能很好地适应基层的变形和开裂。
- 7、具有优异的对基层的粘接力，粘接力大于其剪切力（粘合面外断裂），可以承受多次、频繁车辆通过碾压。

【企业简介】

重庆市川王防水工程有限公司是一家集防水材料生产、销售施工为一体的专业化新型防水公司，凭借在防水领域的专业技术知识和先进设备，在防水行业迅速崛起。公司率先在行业内通过iso9001:2008国际质量体系认证；并成为重庆地区首批获得自粘类防水卷材生产许可证的企业。公司拥有目前国内最先进的设备，雄厚的技术力量，完善的质量检测体系，合理的工艺流程。产品规格齐全，性能稳定，成为众多防水工程首选材料。公司拥有“王”牌、“川王”牌两大品牌的系列产品。自粘聚合物改性沥青防水卷材、道桥专用防水卷材、sbs/app改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、高分子合成自粘防水卷材、自粘三元乙丙橡胶防水卷材、彩色沥青瓦、pvc防水卷材及聚氨酯防水涂料等百余品种防水产品。公司独立研发室，可为客户量身定做各类型、不同用途的防水材料。产品已广泛应用于工业和民用建筑的道

路、桥梁、隧道、屋面、地下室、停车场、游泳池卫生间等防水防潮工程。在道路防水材料应用方面首开先河，成功完成重庆市多条高速公路及市区城区道路白改黑改造等重点工程的防水作业，获得用户的一致好评。公司拥有建筑防水工程专业施工承包资质，可以独立承接各类防水工程。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。川王员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比更高的防水材料。

更多详情【企业荣誉】

温馨提示：上述产品属性价格仅供参考，更多详情可与旺旺客服联系，或直接联系：13508378292
隋经理