

【 】王牌SBS/APP改性沥青防水卷材

产品名称	【 】王牌SBS/APP改性沥青防水卷材
公司名称	重庆市丰源防水(材料)工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:4mm 不透水性:30min , 0.3MPa 断裂伸长率:40 (%)
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市渝北区
联系电话	86-023-68885673

产品详情

规格	4mm	不透水性	30min , 0.3MPa
断裂伸长率	40 (%)	材质	聚氨脂
产地	四川重庆	等级	一级
抗弯强度	国标	抗压强度	国标
拉伸强度	国标	品牌	王牌
撕裂强度	强	芯材	聚酯纤维
形态	层状	形状	卷板
防水产品类别	SBS防水卷材		

【sbs改性沥青防水卷材--展示】

王牌道桥（自粘）专用改性沥青防水卷材是以聚酯无纺布为增强胎基，浸渍耐高温、

高延展性改性沥青，经过密炼、浸涂、压延成型等多道工序，上表面覆以矿物粒料、细

沙等隔离材料，底面附以隔离膜制成，专为道路桥梁环境使用特点而设计，可广泛应用

于机场跑道、停车场、旧城道路改造、高速公路桥梁隧道等防水工程。

产品特点

具有良好的防水性能和抗老化性能，并具有高温不流淌，低温不脆裂，施工简单，无污染，使用寿命长

的特点。

适用范围

广泛应用于工业与民用建筑的屋面，地下室，卫生间，水池等防水防潮以及桥梁，停车场，游泳池，隧道，蓄水池等建筑物的防水，防潮，隔气，抗渗以及沥青类屋面的维修工程。sbs改性沥青防水卷材尤其适合于寒冷地区，结构变形频繁地区的建筑物防水

防水施工要点

1.基层要求：

基层必须平整、清洁、干燥，含水率应小于9%，然后用底子油均匀涂刷基层表面，待其干燥后方可施工。

2.卷材铺平贴顺序方向：

顺序为先高、后低跨；同等高度先远后近。同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向为面坡度 > 3%时平行于层脊的方向铺贴；坡度在3%-15%之间时平行或垂直层脊方向铺贴；坡度 > 15%时垂直于层脊方向铺贴。

3.铺贴方法：

热熔法：用火焰喷枪或其他加热工具对准卷材底面和基层均匀加热，待表面沥青开始熔化并呈黑色光亮状态时，边烘烤边铺贴卷材，并用压辊压实。同进应注意调节火焰大小和速度，使沥青温度保持在200-250 之间。施工完毕后，应再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

冷粘接法：用橡皮刮板将高聚物改性沥青胶粘剂或冷玛脂等冷粘剂均匀涂在基层表面，并控制厚度均匀，边铺卷材边用橡皮棍子推展卷材一边排除空气至今实。当环境温度低于15 时，应采用热熔法处理搭接部位和卷材收头部位。

4.搭接处理：

长边搭接时单层防水纵横向搭接宽度 100mm,双层防水应 80mm，短边搭接时单层应 150mm，双层应 100mm。同时，粘贴要均匀，不可漏熔或漏涂，应有少量多余的热熔沥青或冷粘剂挤出形成条状。

5.检查验收：

施工完毕后进行彻底检查，确保防水面无鼓泡、邹折、脱落和大的起壳等现象，作到平整、美观、从而保证卷材的防水寿命。

【企业简介】

重庆市川王防水工程有限公司是一家集防水材料生产、销售施工为一体的专业化新型防水公司，凭借在防水领域的专业技术知识和先进设备，在防水行业迅速崛起。公司率先在行业内通过iso9001:2008国际质量体系认证；并成为重庆地区首批获得自粘类防水卷材生产许可证的企业。公司拥有目前国内最先进的设备，雄厚的技术力量，完善的质量检测体系，合理的工艺流程。产品规格齐全，性能稳定，成为众

多防水工程首选材料。公司拥有“王”牌、“川王”牌两大品牌的系列产品。自粘聚合物改性沥青防水卷材、道桥专用防水卷材、sbs/app改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、高分子合成自粘防水卷材、自粘三元乙丙橡胶防水卷材、彩色沥青瓦、pvc防水卷材及聚氨酯防水涂料等百余品种防水产品。公司独立研发室，可为客户量身定做各类型、不同用途的防水材料。产品已广泛应用于工业和民用建筑的道路、桥梁、隧道、屋面、地下室、停车场、游泳池卫生间等防水防潮工程。在道路防水材料应用方面首开先河，成功完成重庆市多条高速公路及市区城区道路白改黑改造等重点工程的防水作业，获得用户的一致好评。公司拥有建筑防水工程专业施工承包资质，可以独立承接各类防水工程。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。川王员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比更高的防水材料。

更多详情【企业荣誉】

温馨提示：上述产品属性价格仅供参考，产品规格的不同及数量的多少，价格都会不同。更多详情可与旺旺客服联系，或直接联系：400-023-8066 隋经理