

# 主打产品（重庆王牌）自粘防水卷材 品质保证 欢迎订购

产品名称	主打产品（重庆王牌）自粘防水卷材 品质保证 欢迎订购
公司名称	重庆市丰源防水(材料)工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:多种可选（详情旺旺咨询） 不透水性:0.3 断裂伸长率:150（详情旺旺咨询）（%）
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市渝北区
联系电话	86-023-68885673

## 产品详情

规格	多种可选（详情旺旺咨询 不透水性）	0.3	
断裂伸长率	150（详情旺旺咨询）（% 材质）	聚乙烯	
产地	重庆	等级	一级
抗弯强度	强	抗压强度	强
拉伸强度	强	品牌	王牌
撕裂强度	强	芯材	聚酯纤维
形态	层状	形状	卷板
防水产品类别	自粘防水卷材		

### 自粘卷材

王牌自粘高分子聚合物系列防水卷材是以苯乙烯类橡胶聚合物、优质氧化沥青为主要原料，辅以多种化工助剂共混而成，以无胎或聚脂毡为增强胎基，表面覆以隔离膜、细砂或铝箔等隔离材料，底面覆以防粘隔离膜，经过特殊工艺流程生产出来的环保、无溶剂型的自粘、高弹性新一代防水材料。按有无胎基增强分为无胎（n）类和聚酯胎（py）类。材料本身具有良好的自粘性和优异的延伸性能，自愈合性能好等特点。可广泛用于工业与民用建筑、管道防腐、公路桥梁及金属构造等各种复杂环境，是一种具有多重功能的新型防水卷材。

该产品可在潮湿基面施工，用水泥砂浆作为粘结层，无需找平层，可直接在水泥砂浆找平层上同步施工，在水泥砂浆凝固过程中发生水合反应，彻底杜绝了起壳、脱层、空鼓等缺陷的产生，使基层、水泥砂

浆找平层、王牌自粘防水卷材三者间互相粘结，有效避免了“窜水”的发生，从而最终达到永久粘合、防水目的。

自粘聚合物改性沥青防水卷材技术指标（n类）如下：

序号	检验项目		指标				
			pe		pet		d
			i	ii	i	ii	
1	拉伸性能	拉力n/50mm	150	200	150	200	-
		最大拉力时的延伸率%	200		30		-
		沥青断裂延伸率 %	250		150		450
		拉伸时现象	拉伸过程中，在膜断裂前无沥青涂盖层与膜分离现象				-
2	耐热性		70 滑动不超过2mm				
3	低温柔性		-20	-30	-20	-30	-20
			无裂纹				
4	不透水性		0.2mpa，30min不透水			-	
5	剥离强度	卷材与卷材	1.0				
		卷材与铝板	1.5				
	n/mm						

王牌自粘系列防水卷材可按客户要求、实际使用功能可分为：

- 1、自粘聚合物改性沥青防水卷材
- 2、预铺/湿铺防水卷材
- 3、道桥专用防水卷材
- 4、阻根防水卷材
- 5、特种阻燃防水卷材
- 6、钢结构专用密封胶带

也可根据客户要求定做其他规格型号产品。

#### 【企业简介】

重庆市川王防水工程有限公司是一家集防水材料生产、销售施工为一体的专业化新型防水公司，凭借在防水领域的专业技术知识和先进设备，在防水行业迅速崛起。公司率先在行业内通过iso9001:2008国际质量体系认证；并成为重庆地区首批获得自粘类防水卷材生产许可证的企业。公司拥有目前国内最先进的设备，雄厚的技术力量，完善的质量检测体系，合理的工艺流程。产品规格齐全，性能稳定，成为众多防水工程首选材料。公司拥有“王”牌、“川王”牌两大品牌的系列产品。自粘聚合物改性沥青防水卷材、道桥专用防水卷材、sbs/app改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、高分子合成自粘防水卷材、自粘三元乙丙橡胶防水卷材、彩色沥青瓦、pvc防水卷材及聚氨酯防水涂料等百余品种防水产品。公司独立研发室，可为客户量身定做各类型、不同用途的防水材料。产品已广泛应用于工业和民用建筑的道路、桥梁、隧道、屋面、地下室、停车场、游泳池卫生间等防水防潮工程。在道路防水材料应用方面首

开先河，成功完成重庆市多条高速公路及市区城区道路白改黑改造等重点工程的防水作业，获得用户的一致好评。公司拥有建筑防水工程专业施工承包资质，可以独立承接各类防水工程。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。川王员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比更高的防水材料。

## 其他产品推荐

温馨提示：公司独立研发室，可为客户量身定做各类型、不同用途的防水材料。更多详情可与旺旺客服联系，或直接联系：4000238066 隋经理