

## 【精品推荐】JS复合防水涂料 聚合物水泥防水涂料

产品名称	【精品推荐】JS复合防水涂料 聚合物水泥防水涂料
公司名称	重庆市丰源防水(材料)工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:白色 耗漆量:2 ( m <sup>2</sup> /kg ) 耐碱性:10 ( ( 96h ) )
公司地址	中国 重庆 重庆市 重庆市渝北区
联系电话	86-023-68885673

## 产品详情

漆膜颜色	白色	耗漆量	2 ( m <sup>2</sup> /kg )
耐碱性	10 ( ( 96h ) )	固体含量	10 ( % )
耐水性	0.3Mpa , 30min	表干时间	2 ( h )
品牌	王牌	液态类型	溶剂型
单件净重	20 ( kg )	产地	四川重庆
储存期	12	外观	桶装

温馨提示：上述产品的属性仅供参考，更多详情可于旺旺客服联系，或联系：400-023-8066（隋经理）

### 【防水涂料---展示】

产品介绍水泥基渗透结晶型防水涂料(简称cccw)是由特制水泥、石英砂及多种活性化学物质充分混合而成的刚性、渗透结晶型浅灰色粉末状防水材料。其特殊的配制使其在混凝土内部具有渗透作用，并与水作用形成结晶体从而封堵混凝土内部裂缝和毛孔，增加混凝土密实度，达到彻底防水的目的。

产品特点1、可渗入砼结构表层，充满并封堵所有细小毛孔，形成独有保护层，迎水面、背水面都可使用

2、可涂刷在潮湿的表面，操作简便，日后无需养护费用，可自行修复、桥接细小、裂缝；3、可在粗糙不平表面施工，无需保护层，用于地下室外墙可直接回填土；4、抗老化，与结构同寿命，耐高温、低温抗冻融，可以保护钢筋不受腐蚀；5、用于内墙时，尤其是用于地下室内防水时，涂料可抗地下高水压，在构筑物外墙既有防水作用，又有装饰作用；6、可抗盐碱腐蚀及空气污染造成的损坏，无毒，可直接接触饮用水；7、涂刷后可在该涂料表面直接再覆盖涂刷其他的涂料，也可直接粘瓷砖等其他装饰材料。

施工方法基层处理 特殊部位处理 涂层施工 养护1、基层处理：用钢丝刷清洗基层表面的浮浆、尘土、油污等杂物，并使光滑的混凝土表面变成粗糙面，然后用清水；中洗至中性。2、特殊部位处理：对结

构裂缝(缝宽大于0.4mm)、施工缝等缺陷应凿成u形槽，槽宽20mm、深度25mm，清洗干净后用cccw涂料或堵漏王填满，待固化后再施工表层涂料；对蜂窝结构及疏松结构均应凿除，清理后清洗干净，然后用素浆补平施工表层后再涂刷防水层。3、涂刷施工：cccw防水涂料搅拌时应用自来水或清洁水，(不能用泥浆水)搅拌涂料、要拌透，不能有小灰球，用多少拌多少，搅拌好的涂料必须在30分钟内用完后再搅拌涂料，cccw防水涂料的水灰比按水：灰=0.25kg：1kg的比例调配成粘稠型涂料剂进行涂刷施工；4、养护：cccw防水涂料自身有独特的保湿作用，一般要求施工后6-8小时进行适量喷水保湿养护，每天2—3次，隔天再养1次即可(但不能用蓄水养护)。cccw防水涂料施工后七天方可还土和蓄水，如验收抗渗也得七天后进行。

包装、储存1、包装：25kg/桶

2、储存：本品应存放于阴凉、干燥和不受阳光直射的仓库中，温度-20%-60%之间，未开封产品储存期为十二个月。

## 【企业简介】

重庆市川王防水工程有限公司是一家集防水材料生产、销售施工为一体的专业化新型防水公司，凭借在防水领域的专业技术知识和先进设备，在防水行业迅速崛起。公司率先在行业内通过iso9001:2008国际质量体系认证；并成为重庆地区首批获得自粘类防水卷材生产许可证的企业。公司拥有目前国内最先进的设备，雄厚的技术力量，完善的质量检测体系，合理的工艺流程。产品规格齐全，性能稳定，成为众多防水工程首选材料。公司拥有“王”牌、“川王”牌两大品牌的系列产品。自粘聚合物改性沥青防水卷材、道桥专用防水卷材、sbs/app改性沥青防水卷材、预铺/湿铺防水卷材、高分子合成自粘防水卷材、自粘三元乙丙橡胶防水卷材、彩色沥青瓦、pvc防水卷材及聚氨酯防水涂料等百余品种防水产品。公司独立研发室，可为客户量身定做各类型、不同用途的防水材料。产品已广泛应用于工业和民用建筑的道路、桥梁、隧道、屋面、地下室、停车场、游泳池卫生间等防水防潮工程。在道路防水材料应用方面首开先河，成功完成重庆市多条高速公路及市区城区道路白改黑改造等重点工程的防水作业，获得用户的一致好评。公司拥有建筑防水工程专业施工承包资质，可以独立承接各类防水工程。依靠科技求发展，不断为用户提供满意的高科技产品，是我们始终不变的追求。川王员工奉行“进取 求实 严谨 团结”的方针，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比更高的防水材料。

更多详情【企业荣誉】