

堵漏灵 堵漏剂 各种 65 (%)

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 堵漏灵 堵漏剂 各种 65 (%) |
| 公司名称 | 潍坊市华美新型防水材料有限公司 |
| 价格 | 3000.00/吨 |
| 规格参数 | 规格:各种 不透水性:好 断裂伸长率:65 (%) |
| 公司地址 | 寿光市台头镇政府驻地 |
| 联系电话 | 0536-5526808 13583661908 |

产品详情

| | | | |
|-------|----------|--------|--------|
| 规格 | 各种 | 不透水性 | 好 |
| 断裂伸长率 | 65 (%) | 材质 | 硅藻土 |
| 产地 | 山东潍坊 | 等级 | 一级 |
| 抗弯强度 | 符合国家标准 | 抗压强度 | 符合国家标准 |
| 拉伸强度 | 符合国家标准 | 品牌 | 华美 |
| 撕裂强度 | 符合国家标准 | 形态 | 层状 |
| 形状 | 表面凹凸型 | 防水产品类别 | 防水毯 |

无机防水堵漏材料堵漏灵

本品是吸收国内外先进技术开发的高效、防潮、抗渗、堵漏材料，也是极好的粘接材料。该材料分别为速凝型（用于抗渗堵漏）和缓凝型（主要用于防潮、防渗）两种，均为单组分灰色粉料。产品特点：

- (1) 无毒无味、不燃、可用于引水工程。
- (2) 迎被水面均可施工、施工方便
- (3) 可带水施工，防潮、抗渗、快速堵漏。
- (4) 堵漏凝固时间任选，防水粘帖一次完成，粘接力强，抗渗
- (5) 与基体结合成整体，不老化、耐水性好。

用途
主要适用于地下建筑物，墙面、沟道、水池、卫生间等的防水、防渗堵漏。施工工艺：1、施工工具

- (1) 清理基面工具：铲子、凿子、锤子、钢丝刷扫帚、抹布；
 - (2) 称料配料工具：水桶、秤、拌料盆、搅
 - (3) 堵漏工具：不同直径木棒；
 - (4) 上料工具：刮板、抹子、压子；
 - (5) 养护工具：盛水盆、喷水器、
- 2、无渗水面施工 (1) 基面处理：基面必须充分湿润至饱和（但无积水），并要求牢固、干净、平整（不平处用砂浆或堵漏灵找平） (2) 刮抹工法（若第二层后已无渗水，第三层可不做）配料比例：粉：水=1：0.25-0.35
每层用量：1.2kg每平方米 总用量：做二层：2.4kg每平方米 做三层：3.6kg每平方米 厚度（d）：做二层：1.2mm
做三层：2.2mm 适用范围：水池地下室厕所浴见等防水。配料：

无渗水面施工宜选用“华美”牌缓凝固型堵漏灵。将料按粉：水=1:0.25-0.35拌成腻子。上料：按“刮抹工法”的规定先用抹子或刮板上第一层料。待涂层硬化后（手压不留指纹）将其喷湿（但不能有积水）；在用抹子或刮板上第二层料。上料时，要稍用力并来回使其密实，同时注意搭接。按具体工程掌握。保湿养护：待涂层硬化后马上进行保湿养护，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护2-3天，养护方式可为：喷水盖湿物涂养护液等。

在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。3、渗水面施工 基面处理：基面必须要牢固、干净、充分湿润至饱和（但无积水、不平处用水泥砂浆或堵漏灵找平）渗水严重的，可在底部打引水井。配料：粉：水=1：0.25-0.35拌成腻子。上料：按“刮抹工法”的规定进行上料，若基

严重，可先在底部打引水孔降压，然后自上而下施工，具体做法用干布擦干基面迅速用模子上第一层料，若有管它，待涂层硬化后（手压不留指纹）将其喷湿（但不能有积水）；在用抹子或刮板上第二层料。若局部仍漏一层，直到不漏；最后按封堵工法封堵饮水孔。上料时要稍用劲并来回多次使其密实，同时注意搭接。按具体每层用料约为1-1.5kg/每平方米。保湿养护：待涂层硬化后马上进行保湿养护防粉，第一次养护应小心以免破坏涂层，养护2-3天，养护方式可为：喷水盖湿物涂养护液等。在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

4、漏水口施工 堵漏工法：配料比例：粉：水=1：0.25 1：0.3~0.35 使用范围：漏水口堵漏 上料：根据口子形状成略小于口子尺寸的料团，放置一会儿（以手捏有硬感为宜）后塞进漏水口，并用木棍积压，轻砸使其向四周可瞬间止漏；然后在口子外面周围约10cm用抹子上一层刮抹料，堵漏前，口子周围可能要漏水的部位最好作防水等土层具有一定硬度后再堵漏，否则水可能从周围渗出。保湿养护 待涂层硬化后，马上进行保湿养护以防粉，第二次养护应小心以免破坏涂层，养护方式可为：喷水、并湿物、涂掩护液等。在特别潮湿处，或在涂层上做保护层或粘贴块材，可省去养护。

施工后检验、验收方法 施工后，应认真检查整个工程的各个部分，特别是薄弱环节，发现问题及时修复。对于潮湿环境，若没有施工质量问题而涂层表面仍有水，应考虑到潮气结露，这种现象等

后会自然消失。 产品保管及使用注意事项 1、产品保管

该产品采用双层塑料真空包装，规格为1kg和5kg，外包装为纸箱包装。每箱净重20kg。

该材料易受潮，应密封存放在干燥处。保质期为1年。 2、注意事项 夏季烈日下施工，需加强湿养护，冬季-5℃施工需加占粉料重量1-3%的亚硝酸钠，雨中施工、需防止雨水冲坏防水层。