

PVC防水卷材 1.21.5

产品名称	PVC防水卷材 1.21.5
公司名称	潍坊市华美新型防水材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	规格:1.21.5 不透水性:好 断裂伸长率:45 (%)
公司地址	寿光市台头镇政府驻地
联系电话	0536-5526808 13583661908

产品详情

规格	1.2 1.5	不透水性	好
断裂伸长率	45 (%)	材质	聚氯乙烯
产地	山东潍坊	等级	一级
抗弯强度	符合国家标准	抗压强度	符合国家标准
拉伸强度	符合国家标准	品牌	华美
撕裂强度	符合国家标准	芯材	聚氯乙烯
形态	层状	形状	卷板
防水产品类别	PVC防水卷材		

pvc聚氯乙烯防水卷材

产品概述聚氯乙烯(pvc)防水卷材是一种高品质、高分子防水片材，经pvc树脂加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老剂等加工助剂，通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。本产品由于采用了独特的产品配方，产品寿命远远一般的防水材料，整个防水系统寿命长，屋面超过20年，地下超过50年，在建筑、土木工程中得到广泛的应用。

筋型聚氯乙烯(pvc)防水卷材是一种热塑性的pvc卷材，该卷材是以聚酯纤维织物或玻璃纤维作为加强筋,通过特殊涂布法工艺,使双面的聚氯乙烯塑料层和中间的聚酯或玻纤加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材.配方先进的烯塑料层与网状结构的聚酯纤维织物相结合,使卷材拥有极佳的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数。玻璃纤维内加卷材充分捏合，因此不会出现层间分离和水浸等现象。提升卷材直接暴露在自然环境中的长期性能，同时，卷特的涂层使卷材具有自洁功能，防止空气中的灰尘和污染物在卷材上着色。规格:产品标准幅宽2.05米，厚度1.2mm、2.0mm，标准长20m（特种规格可定做）产品特点使用寿命长，耐老化、屋面材料可合用20年以上，地下之久。拉伸强度高、延伸率高、热处理尺寸变化小。低温柔性好，适应环境温度变化性好。耐根系渗透性好，植屋面。抗穿孔性好。施工方便、可焊接、牢固可靠且环保无污染。耐化学腐蚀性强、适用特种场合。具有良好的性，边角细部处理方便快捷。维修方便，成本低廉。经过2000小时人工候化的验证施工工艺

机械固定系统一般用于体育馆、会展中心等大型钢结构工 满粘系统一般用于屋面、地下室侧墙。用恒昌专用程及旧屋面维修改造工程，对基层进行拉拔试验，根据拉 将复合无纺布pvc与基层（砼面、金属面、木板面）出值、风荷载，算出固定件的间距和数量，以满足抗风浮 粘结牢固。pvc下面的无纺布可以起到隔离、保护及

托力的要求。固定件采用自攻钻自攻螺丝钉及专用金属垫片。施工受天气和温度、湿度影响较小。用。基层要求：含水率 8%，且平整、密实，不得有起砂、空鼓、裂缝等，施工受天气影响较大。

上人屋面(空铺)系统：一般用于屋面及车库顶板、行人行车屋面、铁路、公路、隧道等的防水工程。基层平整度要求：1/8-1/6(失比高)。此法不受基层温度、湿度影响，即使基层表面有渗水，也可施工。种植屋面(空铺)系统：一般用于屋顶花园、广场顶面及车库顶板、行人行车屋面等防水工程。不用胶粘固定件。根据用户需要，在防水层上加一层无纺布保护层。

潍坊市华美新型防水材料有限公司 版权所有技术支持：潍坊商易在线