

PMI银泰低组装四方型加长滑块MSB35LSSSFCN/MSB45LSSSF0N/H

产品名称	PMI银泰低组装四方型加长滑块MSB35LSSSFCN/ MSB45LSSSF0N/H
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PMI 型号:MSB-LS-SSFCN 产地:上海
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

产品详情

PMI银泰低组装四方型加长滑块MSB35LSSSFCN/MSB45LSSSF0N/H

与MSB-S型具有相同断面尺寸，增加滑块的长度，并增加负荷钢珠数，提升整体的负荷能力。

型号解析

MSB25E2SSF0+R1200-20/40P-II

滑块种类：中负荷型

TE：法兰型，上下锁式

TS：四方型

重负荷型

E：法兰型，上下锁式

S：四方型

超重负荷型

LE：法兰型，上下锁式

LS：四方型

单支导轨组装之滑块数：1，2，3...

密封垫片种类：无记号，UU，SS，ZZ，DD，KK，LL，RR，HD（参考防尘[B1-242]）

预压：FC（轻预压），F0（中预压），F1（重预压）

非标准滑块注记：无记号，A，B...

导轨种类：R，U*（沉头孔型），T（螺纹孔型）

导轨长度（mm）

导轨起始端孔距E1（参照图2）

导轨末端孔距E2（参照图2）

精度等级：N，H，P，SP，UP

非标准导轨注记：无记号，A，B...

导轨防尘配件：无记号，/CC，/CD，/MC，/MD（参考导轨防尘配件[B1-243]）

同平面导轨使用支数：无记号，II，III，IV...

注*：U型导轨适用于MSB15型号的M4螺栓沉头孔