

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C价格生产厂家现货批发

产品名称	精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C价格生产厂家现货批发
公司名称	上海智博睿电动阀门有限公司
价格	1050.00/套
规格参数	品牌:智博睿 参数:D941W-10C 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号3幢2层(注册地址)
联系电话	15026831226

产品详情

精小型电动蝶阀

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C价格生产厂家现货批发

电动蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流用。主要由蝶阀和配套精小型电动执行器(KFF系列)组成,具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。广泛应用于石油、化工、水处理、造纸、供热、轻工等个各行业。

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C执行器注意说明

- 1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
- 2、介质类型、温度、压力
- 3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
- 4、智能调节型:输入信号4-20mA, 1-5V, 0-10V; 输出信号:4-20mA, 1-5V, 0-10V

电动蝶阀主要参数: 阀门型号: D971X/F/W/H/Y, D941X/F/W/H/Y等。 主体材质: 铸铁,球墨铸铁, 铸钢/碳钢WCB,不锈钢CF8等。 尺寸范围: DN50-DN1000(2"-40")。 压力范围: 0.1~4.0Mpa(150-300lb)。 适用温度: -29 t 425。 设计标准: 国标GB, 美标ANSI等

电动蝶阀系列产品: 电动蝶阀, 电动软密封蝶阀, 电动硬密封蝶阀, 电动铸钢蝶阀, 电动不锈钢蝶阀, 电动铸铁蝶阀, 电动球墨铸铁蝶阀, 电动开关型蝶阀, 电动调节型蝶阀, 防爆型电动蝶阀, 电动对夹式蝶阀, 电动法兰式蝶阀, 电动三偏心硬密封蝶阀, 电动多层次蝶阀, 电动双偏心蝶阀, 电动法兰式软密封蝶阀, 电动衬氟蝶阀, 电动真空蝶阀, 电动通风蝶阀, 电动伸缩蝶阀, 电动塑料蝶阀, 电动带手动蝶

电动对夹式软密封蝶阀概述：

D971X电动蝶阀又叫电动对夹蝶阀或电动软密封蝶阀，具有体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大，特别是适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。电动蝶阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

CY岑一电动对夹式软密封蝶阀产品特点：

- 1、电动蝶阀阀体只需zui小的安装空间,任务原理容易牢靠。
- 2、电动蝶阀具有很大的流通性能，经过阀门的压力损失极小。
- 3、电动蝶阀具有十分明显的经济性，尤其是较大口径的蝶阀。
- 4、电动蝶阀阀体配合规范的凸面管道法兰。
- 5、电动蝶阀近似等百分比的流量特性，可用于调节或开关式控制。
- 6、电动蝶阀采用特殊的阀座密封合适于介质较干净的液体和气体。

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C精小型电动执行器主要性能参数：

主要性能参数

精小型电动执行器型号

KFF-05A

KFF-10A

KFF-15A

KFF-20A

KFF-40A

KFF-50A

KFF-60A

KFF-100A

KFF-200A

输出扭矩

50N.M

100N.M

150N.M

250N.M

400N.M

500N.M

600N.M

1000N.M

2000N.M

90 ° 动作时间

20S

30S/60S

45S

50S

100S

回装角度范围

0~360 °

0~90 °

电机功率

15W

25W

35W

45W

60W

90W

120W

整机重量

2.6KG

3.7KG

4.2KG

6.7KG

7.2KG

7.3KG

7.8KG

11.2KG

11.3KG

执行电源

AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V

绝缘电阻

100M/500VDC

耐压等级

1500VAC 1分钟

安装方位

360°任意角度安装

电气接口

G1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根

环境温度

-30°C~+60°C

控制类型

开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

电动软密封蝶阀型号

公称压力Mpa

试验压力

说明

强度（水）Mpa

密封（水）Mpa

低压密封（水）Mpa

D97 (4) 1X/F/-6C/R/T/Z

0.6

1.9

0.66

强度为公称压力1.5倍

D97 (4) 1X/F/-10C/R/T/Z

1.0

1.5

1.4

密封为公称压力1.1倍

D97 (4) 1X/F/-16C/R/T/Z

1.6

2.4

1.76

零件名称

电动软密封蝶阀主要部件材质清单表及温度说明（该系列材质配置清单仅供参考，有特别要求可定做，欢迎来电咨询）

铸铁

球墨铸铁

铸钢

不锈钢CF8

阀体

铸铁

球墨铸铁

铸钢

不锈钢CF8

碟板

球墨铸铁蝶板 不锈钢304蝶板 尼龙板 衬胶板 衬氟板 铝青铜蝶板

阀座密封

橡胶阀座 四氟塑料阀座 三元乙丙阀座

阀杆

45#阀轴 416阀轴

工作温度

150

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C岑一电动软密封对夹式蝶阀外形及连接尺寸：

电动蝶阀型号

DN

外形尺寸

连接尺寸

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

150Lb

L

H1

H2

D1

4-M (d)

D971X/F-6C D971X/F-6P D971X/F-6R D971X/F-10C D971X/F-10P D971X/F-10R

D971X/F-16C D971X/F-16P D971X/F-16R D971X/F-150LBC D971X/F-150LBP D971X/F-150LBR

50

43

160

80

110

4- 14

125

4- 19

125

4- 19

120.5

65

46

175

88

130

145

145

139.5

80

180

96

150

160

152.5

100

52

200

115

170

180

190.5

125

56

215

130

200

210

210

216

4- 22

150

225

140

225

240

4- 23

240

4- 23

241.5

200

60

260

280

295

295

298.5

250

68

290

335

350

350

4- 28

362

4- 25

300

78

330

395

400

410

432

350

360

265

445

460

470

476

4- 28

400

102

390

300

495

515

525

4- 31

540

450

114

410

315

550

565

585

578

4- 32

500

127

430

600

620

4-M24

650

4-M30

635

4-M30

600

154

490

705

4- 26

725

4-M27

770

4-M33

749.5

4-M33

700

165

550

520

810

840

840

863.5

800

190

610

590

920

950

950

4-M36

978

4-M39

900

203

680

660

1020

4-M27

1050

1050

1086

1000

730

670

1120

1160

1170

4-M39

1200

1200

254

835

780

1340

1380

4-M36

1390

4-M45

1422.5

精小型电动蝶阀D941H-16C/D943H-16C电动软密封法兰式蝶阀外形及连接尺寸：

型号

通径

外形尺寸

电动法兰式软密封蝶阀连接尺寸

1.0Mpa

1.6Mpa

150LB

Model

DN

L

H1

H2

D

D1

D2

n- d

D941X/F-6C D941X/F-6P D941X/F-6R D941X/F-10C D941X/F-10P D941X/F-10R
D941X/F-16C D941X/F-16P D941X/F-16R D941X/F-150LBC D941X/F-150LBP D941X/F-150LBR

100

127

240

120

220

180

156

8-19

220

180

156

8-19

229

190.5

157

125

140

270

130

250

210

184

250

210

184

254

216

186

8-22

150

300

150

285

211

8-23

285

240

211

8-23

279

254.5

200

152

330

340

295

266

340

295

255

12-23

343

298.5

250

400

395

350

319

12-23

405

355

319

12-28

406

362

324

12-25

300

410

445

370

460

410

370

483

432

381

350

290

460

305

429

16-23

520

470

429

16-28

533

476

413

12-28

400

310

510

565

515

480

16-28

580

525

480

16-31

597

540

470

450

560

320

615

530

20-28

640

585

548

20-31

635

578

16-32

500

590

360

670

620

582

715

650

609

20-34

699

584

20-32

600

390

660

780

725

682

20-31

840

770

7720

20-37

813

749.5

692

20-35

700

430

895

840

794

24-31

910

794

24-37

927

863.5

800

28-35

800

850

1015

950

901

24-34

1025

950

901

24-40

1061

978

914

28-41

900

920

570

1115

1050

1001

28-34

1125

1050

1001

28-40

1168

1086

1022

32-41

1000

550

990

630

1230

1160

1112

28-7

1255

1170

1112

28-43

1289

1200

1124

36-41

1200

750

1455

1380

1328

32-40

1485

1390

1328

32-49

1511

1422.5

1359

44-41

电动对夹式软密封蝶阀 电动橡胶阀座蝶阀 电动四氟阀座蝶阀 电动蝶阀 电动铸铁软密封蝶阀
电动不锈钢蝶阀 电动球墨铸铁软密封蝶阀 电动铸钢软密封蝶阀 电动对夹式蝶阀 防爆电动软密封蝶阀
电动蝴蝶阀 节能环保型电动蝶阀 电动开关型蝶阀 电动调节型蝶阀 电动中线式蝶阀 电动无销蝶阀
电动脱硫蝶阀 电动衬氟蝶阀 电动衬胶蝶阀 电动伸缩蝶阀 电动阀门等

电动对夹式软密封蝶阀订货说明：

1、电源电压：DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 2、介质类型、温度、压力
3、控制类型：开关型、无源触点型、阀位信号反馈型，智能调节型 4、智能调节型：输入信号4-20mA，
1-5V，0-10V，输出信号:4-20mA，1-5V，0-10V 电动对夹式软密封蝶阀注意事项：

1：请务必接对电源相序，以免阀门或执行器损坏。 2：通电时禁止手动操作。
3：户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子，防止老化。
4：开盖后应拧紧密螺丝，防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5：请不要安装在易爆气体周围，如需防爆订货时请说明。 6：请确定输入电压和配线接点是否正确。
7：禁止超负荷使用电动执行器。

精小型电动执行器主要性能参数：

主要性能参数

精小型电动执行器型号

05

10

15

20

40

50

60

100

200

输出扭矩

50N.M

100N.M

150N.M

200N.M

400N.M

500N.M

600N.M

1000N.M

2000N.M

90 ° 动作时间

20S

30S/60S

45S

50S

100S

回装角度范围

0~360 °

0~90 °

电机功率

15W

25W

35W

45W

60W

90W

120W

整机重量

2.6KG

3.7KG

4.2KG

6.7KG

7.2KG

7.3KG

7.8KG

11.2KG

11.3KG

执行电源

AC110V AC220V AC380V DC24V AC24V

绝缘电阻

100M/500VDC

耐压等级

1500VAC 1分钟

安装方位

360° 任意角度安装

电气接口

G1/2 防水电缆接头、电源线、信号线各一根

环境温度

-30 ° C~+60 ° C

控制类型

开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型

电动软密封蝶阀型号

公称压力Mpa

试验压力

说明

强度（水）Mpa

密封（水）Mpa

低压密封（水）Mpa

D97（4）1X/F/-6C/R/T/Z

0.6

1.9

0.66

强度为公称压力1.5倍

D97（4）1X/F/-10C/R/T/Z

1.0

1.5

1.4

密封为公称压力1.1倍

D97（4）1X/F/-16C/R/T/Z

1.6

2.4

1.76

阀体

铸铁

球墨铸铁

铸钢

不锈钢CF8

碟板

球墨铸铁碟板 不锈钢304碟板 尼龙板 衬胶板 衬氟板 铝青铜碟板

阀座密封

橡胶阀座 四氟塑料阀座 三元乙丙阀座

阀杆

45#阀轴 416阀轴

工作温度

150

电动软密封对夹式蝶阀外形及连接尺寸：

智博睿电动蝶阀型号

DN

外形尺寸

连接尺寸

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

150Lb

L

H1

H2

D1

4-M (d)

D971X/F-6C D971X/F-6P D971X/F-6R D971X/F-10C D971X/F-10P D971X/F-10R
D971X/F-16C D971X/F-16P D971X/F-16R D971X/F-150LBC D971X/F-150LBP D971X/F-150LBR

50

43

160

80

110

4- 14

125

4- 19

125

4- 19

120.5

65

46

175

88

130

145

145

139.5

80

180

96

150

160

152.5

100

52

200

115

170

180

190.5

125

56

215

130

200

210

210

216

4- 22

150

225

140

225

240

4- 23

240

4- 23

241.5

200

60

260

280

295

295

298.5

250

68

290

335

350

350

4- 28

362

4- 25

300

78

330

395

400

410

432

350

360

265

445

460

470

476

4- 28

400

102

390

300

495

515

525

4- 31

540

450

114

410

315

550

565

585

578

4- 32

500

127

430

600

620

4-M24

650

4-M30

635

4-M30

600

154

490

705

4- 26

725

4-M27

770

4-M33

749.5

4-M33

700

165

550

520

810

840

840

863.5

800

190

610

590

920

950

950

4-M36

978

4-M39

900

203

680

660

1020

4-M27

1050

1050

1086

1000

730

670

1120

1160

1170

4-M39

1200

1200

254

835

780

1340

1380

4-M36

1390

4-M45

1422.5

型号

通径

外形尺寸

CY岑一电动法兰式软密封蝶阀连接尺寸

1.0Mpa

1.6Mpa

150LB

Model

DN

L

H1

H2

D

D1

D2

n- d

D941X/F-6C D941X/F-6P D941X/F-6R D941X/F-10C D941X/F-10P D941X/F-10R
D941X/F-16C D941X/F-16P D941X/F-16R D941X/F-150LBC D941X/F-150LBP D941X/F-150LBR

100

127

240

120

220

180

156

8-19

220

180

156

8-19

229

190.5

157

125

140

270

130

250

210

184

250

210

184

254

216

186

8-22

150

300

150

285

211

8-23

285

240

211

8-23

279

254.5

200

152

330

340

295

266

340

295

255

12-23

343

298.5

250

400

395

350

319

12-23

405

355

319

12-28

406

362

324

12-25

300

410

445

370

460

410

370

483

432

381

350

290

460

305

429

16-23

520

470

429

16-28

533

476

413

12-28

400

310

510

565

515

480

16-28

580

525

480

16-31

597

540

470

450

560

320

615

530

20-28

640

585

548

20-31

635

578

16-32

500

590

360

670

620

582

715

650

609

20-34

699

584

20-32

600

390

660

780

725

682

20-31

840

770

7720

20-37

813

749.5

692

20-35

700

430

895

840

794

24-31

910

794

24-37

927

863.5

800

28-35

800

850

1015

950

901

24-34

1025

950

901

24-40

1061

978

914

28-41

900

920

570

1115

1050

1001

28-34

1125

1050

1001

28-40

1168

1086

1022

32-41

1000

550

990

630

1230

1160

1112

28-7

1255

1170

1112

28-43

1289

1200

1124

36-41

1200

750

1455

1380

1328

32-40

1485

1390

1328

32-49

1511

1422.5

1359

44-41