

生产销售951、水性聚氨酯、防水涂料

产品名称	生产销售951、水性聚氨酯、防水涂料
公司名称	潍坊市华美新型防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:白色 固体含量:60(%) 表干时间:8(h)
公司地址	寿光市台头镇政府驻地
联系电话	0536-5526808 13583661908

产品详情

漆膜颜色	白色	固体含量	60(%)
表干时间	8(h)	品牌	华美
液态类型	水乳型	单件净重	20(kg)
产地	山东潍坊	储存期	一年
外观	铁桶		

hm-js、981、991复合防水材料

复合防水涂料是建设部推荐的新型绿色防水涂料，由有机液料和无机粉料复合而成的双组分防水涂料。它是一种有机材料弹性高又有无机材料耐久性好等优点的新型防水材料。涂覆盖后可形成高弹高强的防水涂膜，并可根制彩色涂层。产品特点 1.能在潮湿或干燥的多种材质的基面上施工；2.涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久

3、可加颜料，以形成彩色涂层；4、冷施工无毒、无味、无污染，施工安全简单，工期短；

5、立面、斜面和顶面上施工不流淌；6、能与基面及水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结；7、耐高温可达140

各种新旧建筑物（例：房屋的屋面、地下、外墙、卫浴间以及隧道、桥梁、水池等）防水工程均可使用。使

1.基面必须平整、牢固、干净、无明水、无渗漏，不平处先找平，渗漏处先进行堵处理，阴阳角应做成圆弧角。

定的比例取料，如需要加水，先加在液料中，用搅拌器边搅拌边加入。充分搅拌均匀直至料中不含团粒（搅拌钟以上，最好不用手工搅拌）。打底层和上层涂料的重量配比为：液料：粉料：水=（1）10：7：10（11）10

上层涂料可加颜料以形成彩色层，在规定的加水范围内，立面、斜面和顶面施工不加或少加，平施工应多加

3.选择适当的工具（滚子、刷子或刮板等），依照相应工法，按打底层-下层-上层的次序逐层完成。4.保护层或

施工，须在防水层完成2天后进行。抹砂浆时为了方便施工，可在防水层最后一遍涂覆后，立即撒上干净的中

外，该料按液料：粉料-10：20-30调成腻子状，也可用作粘结，密封材料。注意事项

1.若涂料（尤其是打底层）有沉淀应随时搅拌均匀；

2.涂层要尽量均匀，不能有局部沉积，并要求多滚刷几次使涂料与基层之间不见气泡，粘结严实。3.每层涂层

定用料取料，切不可过量或过薄，若最后防水厚度不够，可加涂一层或数层，涂覆总次数不少于3层。4.各层

间间隔以前一层涂膜干固不粘为准（一般需要3-6小时，现场温度低、湿度大、通风差，干固时间长些，否则

5.不能在0 以下或雨中施工，不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，会影响成膜。