

1400 箱式炉250-250-300

产品名称	1400 箱式炉250-250-300
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	温控:智能数显 控温精度:1度 炉膛材质:陶瓷纤维
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

1400 箱式炉250-250-300

是一款高温箱式炉，以硅碳棒为加热元件，可控硅、518P智能温度调节仪和S型单铂铑热电偶配套使用，由此进行对炉膛内部温度的测温调节、自动控制。炉膛高温为1400 。

性能指标和基本配置

设备名称	1400 箱式炉 (19L) --AFD-1400-19
基本参数	高温：1400 ，连续使用温度：1300 ； 建议升温速率：10 /min (1400) ； 输入电源：AC220V 50Hz 单相，大功率：9KW； 加热元件：硅碳棒； 热电偶：S型单 更多参数请联系米淇销售部
炉体结构	内炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪 采用双层壳体结构，双层炉壳间配有风冷循环系统 带有过热和断偶保护，并设有开门断
温控系统	包含一款YD518P型温度控制器； PID自动控温系统； 智能化30段可编程控制； 内置过热保护和热电偶故障报警； 控温精度：±1 ； 默认DB9 PC通信连接端口； 可选购电脑温度控制软件(用于YD518P系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据。
设备尺寸和重量	炉膛尺寸：250 mm L300 mm W250mmH； 净重：130kg
承诺	一年质保期，终身维护 特别提示：(1) 耗材部分如加热元件，石英管，样品坩埚等 (2) 因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。

免责声明：本站产品介绍内容（包括产品图片、产品描述、技术参数等），仅供参考。可能由于更新不及时，或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异，请与河南奥菲达公司客服

产品特点：

- 1、产品整体为立式长方体结构，间歇式工作，设备外观喷塑，美观大方。
- 2、控温精度高，截面温差小。
- 3、炉膛为高铝整体炉膛或陶瓷纤维炉膛，可将产品放在坩埚内，再将坩埚放入炉膛（坩埚不包含在设备内）。
- 4、温控系统采用30-50段可编程序表，操作方便，控温精度高，并可以自由配置485通讯模块，实现远程控制。
- 5、侧式炉门，炉口设有挡火砖，保护开门时不被高温灼伤。
- 6、可设置多个温控区，合理布置温控点，提高设备温度均匀性，保证烧成产品品质。