

巴中保温装饰一体板-四川石材陶瓷薄板保温装饰一体板

产品名称	巴中保温装饰一体板- 四川石材陶瓷薄板保温装饰一体板
公司名称	成都国贝建材有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	规格:600*900(可定制) 颜色:可定制颜色 产地:四川成都
公司地址	成都市青白江区金芙蓉大道1188号成都建工二期 B4-4-6号
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

巴中保温装饰一体板-四川石材陶瓷薄板保温装饰一体板，使用外墙保温一体板进行建筑施工的时候，板材的拼接过程中非常的简单，在整个施工过程中只用粘结加锚固即可，所以无论是春季还是秋季，都可以使用保温一体板来进行建筑施工，板材的安装过程简单，可以提升建筑工程速度，也可以达到节省工程施工成本的作用。

1.做好保温一体板原材料的选取和控制 控制建筑外墙保温一体板中聚合物砂浆、保温材料及锚固件等材料的质量。胶粘剂应科学配比，保证聚合物含量及配套助剂的用量;保温材料质量应合格，对于岩棉、挤塑板等板材应采取相应措施加强，比如岩棉板应加强锚固件固定，挤塑板板应做去皮处理增加粘结强度等。锚固件在选择时应根据基层墙体类型选择锚栓类型以及锚固深度，确保达到锚固强度要求。

2.墙体保温系统设计合理 墙体保温工程是一个系统工程，设计时需要考虑各构造层的匹配性，对于自身强度较低或粘结性差的材料需增加锚固件加固、提高保温材料粘结性等;外饰面选取时应与保温系统相匹配。

3.加强施工控制 施工作为建筑墙体保温工程质量控制的薄弱环节，施工前，需做好基层墙体检查验收，确保基层的拉伸粘结强度满足规范要求，墙面平整度在可控范围内，且无空鼓、粉化、油污等影响粘贴的现象;保温施工时需要加强施工工艺控制，保证粘结砂浆的涂布率，避免保温一体板虚贴，锚固件固定不牢等不规范做法;保温一体板施工前后，应注意天气变化和成品保护，避免雨水冲刷或阳光曝晒。建筑外墙保温系统符合国家节能减排的政策号召，提高了建筑的舒适性。只有合格的保温一体板加上合格的施工才能建造出优质的外墙保温工程。

随着经济发展与科学的进步，人们对于生活中的美越来越重视，一个建筑的时尚美观与否很大程度决定了这个建筑的价值或价格，建筑已不仅仅是增风挡雨的工具，而是人类对美好生活的美学寄托，保温装饰一体板如何能够做到保温与美学兼顾呢

保温装饰一体板在施工前必须经过详细的CAD图纸排版，板材基础尺寸一般设定在600mm*800mm或600mm*1200mm，这样的尺寸材料损耗非常小，排版时应注意保温装饰一体板的上、下边缘一般要与窗户的上、下边缘对齐，如尺寸上不允许可在上下边缘中间补相应的尺寸，相比补在上沿或下沿，中间会显得不那么咋眼，也符合美学定律，大墙面如果无法做到尺寸均分，可以在两面墙体交叉处10米左右调整相应尺寸大小，这样的好处是利用人的视觉差异近大远小，可以大限度的弥补尺寸不同的问题，做到整体外观美观协调。