

广东氧指数测定仪“本信息长期有效”

产品名称	广东氧指数测定仪“本信息长期有效”
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

安全帽有哪些

安全帽的技术性能

- 1、冲击吸收性能，传递到头模上的力不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落。
- 2、耐穿刺性能，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。
- 3、不颞带的强度，下颞带发生破坏时的力值应介于150N-250N之间。
- 4、防静电性能，表面电阻率不大于 1×10^9
- 5、电绝缘性能，泄漏电流不超过1.2mA.
- 6、侧向刚性，泄漏电流不超过40mm，残余变形不超过15mm，帽壳不得有碎片脱落。
- 7、阻燃性能，续燃时间不超过5s，帽壳不得烧穿。
- 8、耐低温性能，氧指数测定仪报价，经低温（-20）预处理后做冲击测试，冲击力值应不超过4900N，帽壳不得有碎片脱落。

生产销售

消防头盔

消防头盔由盔壳、面罩、披肩、缓冲层等部分组成，半盔式设计，款式新颖，具备防尖锐物品冲击、防腐蚀、防热辐射、反光、绝缘、轻便等性能，头盔内可佩戴空气呼吸器和无线通讯系统，有明显的反光标志。

佩戴舒适，由于头顶采用均力网、多级调节帽圈、帽圈与下颌带与皮肤接触部位均采用柔软的轻羊皮材料，吸汗透气，舒适合体，而下颌带采用阻燃的非棉织带，柔软、快干，不会在长时间湿热状态下引起过敏。

生产销售消防头盔

正确佩戴注意

- 1) 戴安全帽前应先将帽后调整带按自己头型大小调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的垂直距离控制在25~50mm之间。因为这样才能保证当遭受冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。
- 2) 佩戴安全帽时，不要把安全帽戴歪，也不要将帽沿戴在脑后方（不要把安全帽前后方向戴反了），否则会降低安全帽对冲击物的防护作用。
- 3) 安全帽的下颌带必须扣在颌下并系牢，松紧要适度，这样不致于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头工作时头前后摆动使安全帽脱落。
- 4) 安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不能再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。

广东氧指数测定仪报价“本信息长期有效”由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司为客户提供“安全帽,安全网,安全带,安全鞋,防护服,燃烧性能检测设备”等业务，公司拥有“中科恒维,青岛中科”等品牌，专注于试验机等行业。，在山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郝经理。同时本公司还是从事青岛安全鞋检测仪器，青岛安全鞋检测设备，青岛安全鞋试验机的厂家，欢迎来电咨询。