

25KG编织袋柴油降凝长效催化剂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 25KG编织袋柴油降凝长效催化剂 |
| 公司名称 | 辽宁荣军石油化工有限公司 |
| 价格 | 87.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:yujintian 有效物质含量:99(%) 产品规格:25KG编织袋 |
| 公司地址 | 丹东市振安区五龙背镇温泉路38号 |
| 联系电话 | 86 0415 4101903 13841515111 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|--------|-------|
| 品牌 | yujintian | 有效物质含量 | 99(%) |
| 产品规格 | 25KG编织袋 | 执行标准 | QB |
| 主要用途 | 炼油 | | |

dt系列柴油降凝长效催化剂

一、产品简介：

dt系列柴油降凝长效催化剂为条形白色非临氢孔状结构高硅沸石长效气相催化剂，属正构烷烃裂解催化剂。在非临氢的条件下，适用于原油、废机油、废塑料、废轮胎、废蜡油、页岩油、减三线、减四线油等原料单釜蒸馏（土法炼油）的装置。特别适用于含蜡较多凝点较高的原料。

二、产品特点：

- 1.本长效催化剂采用具有一定孔结构的高硅分子筛催化剂，可以选择性地对长链正构烷烃和单支链烷烃进行裂解反应，而保留环烷烃、多支链烷烃及芳烃不变，从而达到降低馏分油的凝点，使高凝点的重质含蜡柴油转化为低凝点的轻柴油。
- 2.该催化剂使用环境为非临氢状态，使用中能限制焦炭前身在分子筛孔道内的沉积，因而大大延长了反应周期，本长效催化剂不但适用于单釜蒸馏（土法炼油）的装置，更适用于在没有氢气来源和没有加氢装置的中小型炼油厂广泛使用。
- 3.使用本降凝长效催化剂能使油料在釜中高温裂解气相催化净化吸附，炼出高质量的成品油。
- 4.能大幅度的降低成品油的凝固点及冷滤点，能使含蜡成分高的原油、废柴油、机油的蜡转化成凝点低的柴油，能使柴油达到-20#。

5.能很好的除去杂质、胶质、硫化氢、沥青质、不饱和烃等，使成品油清澈透明，味道纯正。

6.在炼制过程中不粘稠，不堵塞管道，氧化慢，炼制工艺简单、温度好掌握，不易糊釜，干气、焦糊味、臭味小，容易清除，能很好的保护设备，延长装置的使用寿命。

7.投资少，效率高，使用简单，操作方便，一次投放能多次再生使用，长年受益。每次投入可用3-6个月，3-6个月后将催化剂取出，进行高温再生处理，处理后再放入釜中继续使用。以此类推，可使用2年以上。

三、使用要求：

使用dt系列柴油降凝长效催化剂，催化塔要有一定的高度，催化剂要有一定的重量，每小时出油要有一定比例，催化塔要有保温措施，炼制工艺要做小调整（详情由我公司具体指导）。

四、使用方法：

将长效催化剂装入催化塔即可。

五、服务宗旨：

我公司生产的dt系列柴油降凝长效催化剂保证质量，用户购买前免费为用户在实验室做小样实验，用户满意后再购买。

六、质量标准：

形状条形

尺寸mm 2 * 2-20

孔容 ml / g 0.25

比表面积 m² / g 250

压碎强度 n / cm 98

堆积密度 kg / l0.72

磨耗 wt% 1七、产品价格：

dt-1型68000.00元、dt-2型73000.00元、 dt-3型78000.00元（吨价格）。

八、包装运输：

包装和运输采用塑料编织袋加塑料内衬密封包装，每袋净重25公斤。运输中注意防潮及破损。贮存在通风、阴凉、干燥的环境中。

九、注意事项：催化剂在使用之前，需要进行高温处理。

地址：辽宁省丹东市五龙背街温泉路38号

电话：0415-4101903

网址：www.ff15111.cn

信箱：ff15111@126.com

手机：13841515111

传真：0415-4106636

邮编：118005

辽宁荣军石油化工有限公司