

yujintian牌保温涂料

产品名称	yujintian牌保温涂料
公司名称	辽宁荣军石油化工有限公司
价格	2300.00/立方米
规格参数	类型:隔热保温涂料 品牌:yujintian牌
公司地址	丹东市振安区五龙背镇温泉路38号
联系电话	86 0415 4101903 13841515111

产品详情

类型	隔热保温涂料	品牌	yujintian牌
颜色	-	干燥时间	-(h)
耐水性	-	保质期	1(个月)

一、产品简介:

dtb--a型特种保温涂料,系国家专利产品,该产品是目前唯一通过辽宁省人民政府认证并向全省推广的保温涂料(发证机关:辽宁省节能产品认定与推广评审委员会,证书号码:0018号)。

该产品曾荣获中国科技之光金奖、中国新技术新产品博览会金奖和国际科学与和平贡献奖,并已被国家有关部门列入星火计划项目,填补了国内空白,属九十年代初国际先进水平。该产品系以多种优质保温材料为基料,掺入多种填充料和化学添加剂,采用新工艺,新技术和特种设备制成的一种膏状轻质结构保温材料。是目前最理想的高效节能保温隔热材料之一。

二、产品特点:

1、用料省:导热系数低,保温厚度薄。在达到同等保温效果的情况下使用厚度仅是传统保温材料的10%~40%,减少了设备散热表面的额外荷重和占据的空间。可增大设备的设计密度。

2、造价低:本产品和传统的保温材料比较,由于可较大幅度地减少或不用金属铝皮或镀锌铁皮及其他辅助材料,其综合材料费平均可节约15%~50%。

3、应用范围广:可广泛应用于温度在-40~650 之间的各种化工、冶金、电力、制药、锅炉、热网等各种设备和管道。特别对传统保温材料难以胜任的异型设备、阀门、球体、异型变径和旋转体等的保温有着突出的优越性。

4、施工简便:可采用直接涂抹的方法施工,不需捆扎、打钉、托架、包、裹、缠等方法来固定,简化了施工工序。

5、粘接力强:化学稳定性强,易于粘接,成型后不脱落,不开裂、不变质、不失效。

6、适应性强:本产品无毒、无尘、不伤害人体、不污染环境。

7、使用寿命长:本产品的寿命是传统保温材料的2—3倍。

8、维修方便:用本产品保温,可准确发现设备故障部位,维修十分方便。

9、外表美观:可根据用户需要随机应变的造型,随心所欲的涂刷各种颜色,本产品为灰白色。

三、使用要求:

1、设备介质温度小于100 ,应涂抹3cm厚,设备介质温度每增加100 ,涂层增厚1cm,保温后设备表面温度符合国家标准。

2、设备介质温度等于-5 时,应涂抹3cm厚,每降低-5 ,涂层增厚1cm,设备表面无结露现象。

四、施工方法:

1、施工前先将设备表面的铁锈、灰尘、油污清除干净。

2、使用前先将产品搅拌均匀,防止久贮后增稠,如太稠,可适量加水搅拌。

3、保温层施工: 先将施工面涂一薄层,厚度不超过5毫米,以减少下垂重量,增加纤维间拉力与被施工面之间的粘接力。 等第一层干燥后,再涂第二层,依厚度不同可采用多次施工。涂抹时最好经纬交叉进行,并轻涂轻抹,防止将其压实影响保温效果。 待基本凝固后,将表面压光。

五、服务宗旨:

1、我厂生产的dtb-a型特种保温涂料实行三包。达不到说明书效果,加倍赔偿用户的损失。

2、如需我厂施工,可来电联系,我厂具有一支庞大的施工队伍,保质保量完成施工任务。

六、产品价格:

我厂生产的dtb-a型特种保温涂料每立方米2300.00元（20袋），可涂抹10毫米厚60平方米的面积。