

河北收购库存干簧管，回收呆料干簧管元器件

产品名称	河北收购库存干簧管，回收呆料干簧管元器件
公司名称	深圳市邵昕电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:邵昕电子科技 价格:请来电咨询报价或添加微信 回收范围:回收各种IC电子元器件
公司地址	深圳市福田区华强北街道佳和华盛大厦
联系电话	0135-30101390 13530101390

产品详情

河北收购库存干簧管，回收呆料干簧管元器件，磁簧开关是一项独特的技术，全密封的特性使得它可以在几乎所有环境下使用。磁簧开关的结构虽然简单但是其制作加工过程中却包含了多项工艺。这些年来，磁簧开关的尺寸已经由大约50毫米(2寸)发展到细如6毫米(0.24寸)，这些小的尺寸的出现使它能应用到更多领域中，尤其满足了射频和快速时域的需求。

磁簧开关的性能如下：

能够切换高达10,000 伏

能够切换高达 5安培

能够切换或者负载低至 10nanoVolts (纳伏) 而没有信号损失

能够切换或者负载低至1femtoAmps(毫微微安)而没有信号损失

能够切换或者负载高达 6 GigaHertz(十亿赫兹)而只有少量的信号损失

触点间绝缘为 10

接触电阻通常为50 milliOhms (毫欧) (m)

在常开的情况下无需耗费任何能源或电力能够提供双稳态功能

操作时间范围100 μ s至300 μ s

能在从-55 ° C至200 ° C的极端的温度范围下使用

能够于各种环境下操作。包括空气中，水中，真空中，油中，燃料中和含尘环境

能够承受高达200Gs 撞击力

在高达30Gs（高斯）的磁感应强度下能承受50Hz至2000Hz的震荡

使用寿命长，在5伏10毫安工作条件下，可以操作达十亿次

应用编辑 播报

磁簧开关在家电、汽车、通讯、工业、医疗、安防等领域得到了广泛的应用。简单说明一下磁簧开关在磁簧继电器和干簧传感器的应用。

磁簧继电器

放置一个线圈周围的磁簧开关，使电流通过的线圈相当于一个**磁铁产生的磁场。

交换机周围放置一个同轴屏蔽，使高频信号被切换到20GHz。

因为干簧开关无易损件，触点可切换低电平信号。

干簧继电器被广泛用于整个测试测量领域。

测试系统，矩阵，RF，调制解调器，报警器，非常适合用于磁簧继电器：1、高循环计数2、高电压应用3、低电流，低电压开关

干簧传感器

使用磁簧开关，干簧传感器可以感知各类机芯采用**磁铁。

干簧开关在开启状态下汲取电流为零，这使他们在节能设备应用中成为理想的选择。

即使当空气、塑料和金属分离，磁体是可应用的

磁铁和磁簧开关一般分为物理外罩或其他障碍物隔开。

干簧传感器用于检测运动，计数，检测液面高度，液位测量，开关恶劣的环境下，植入设备等