

松原热管余热回收 日照亿源环保设备 热管余热回收规格

产品名称	松原热管余热回收 日照亿源环保设备 热管余热回收规格
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

余热锅炉受到青睐原因

余热锅炉的市场占有率大，是一款节能、环保产品，符合行业倡导发展的产品。那么大家知道这款产品为何受到消费者的广泛青睐吗？

- 1.利用生产过程中的工艺余热产生蒸汽，能给企业节能降耗、提益。
- 2.余热锅炉结构紧凑、密封性能好、无环境污染、系统阻力小、操作方便、可保证余热充分回收。
- 3.余热锅炉按用户的工艺参数设计。

正是由于上述众多优势，才使得余热锅炉有了现在的发展。

锅炉给水首先进入省煤器，水在省煤器内吸收热量升温到略低于汽包压力下的饱和温度进入锅筒。进入锅筒的水与锅筒内的饱和水混合后，沿锅筒下方的下降管进入蒸发器吸收热量开始产汽，中国余热回收，热管余热回收哪家好，通常是只有一部分水变成汽，所以在蒸发器内流动的是汽水混合物。汽水混合物离开蒸发器进入上部锅筒通过汽水分离设备分离，热管余热回收报价，水落到锅筒内水空间进入下降管继续吸热产汽，而蒸汽从锅筒上部进入过热器，吸收热量使饱和蒸汽变成过热蒸汽。

一、余热氨水吸收制冷

以氨为制冷剂，以水为吸收剂实现溶液循环的吸收制冷机组为氨水吸收制冷机组，由于采用氨作为制冷剂，制冷温度范围从-30到5度，应用范围很广泛。余热回收制冷可以用作空调或工业冷源。泰山集团

经近10年的研究，已经在这方面做出了一些业绩。

二.余热回收器（气-气）

热管余热回收器是燃油、煤、气锅炉设备，安装在锅炉烟口或烟道中，将烟气余热回收后加热空气，热管余热回收规格，热风可用作锅炉助燃和干燥物料。其构造如图所示：四周管箱，中间隔板将两侧通道隔开，热管为全翅片管，松原热管余热回收，单根热管可更换。工作时，高温烟气从左侧通道向动冲刷热管，此时热管吸热，烟气放热温度下降。

松原热管余热回收-日照亿源环保设备-热管余热回收规格由日照亿源环保设备有限公司提供。日照亿源环保设备有限公司为客户提供“超导热管,超导热管换热器,余热回收器,余热回收设备,换热器”等业务，公司拥有“亿源超导热管,超导热管换热器,余热回收器,余热回收设备”等品牌，专注于节能设备等行业。 ，在山东省日照市五莲县洪凝街道前旋子村的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：庄斌。