

# 德国INA滑动轴承的目录选型册以及产品索引

产品名称	德国INA滑动轴承的目录选型册以及产品索引
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:INA 型号:可选 产地:德国
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

## 产品详情

德国INA滑动轴承的目录选型册以及产品索引

德国INA滑动轴承的目录选型册以及产品索引

EGB..-E40 钢质背衬衬套，免维护，

符合 ISO 3547 标准的金属 - 聚合物滑动轴承，

滑动层 E40 ..... 290

EGB..-E40-B 铜质背衬衬套，免维护，

滑动层 E40 ..... 290

EGB..-E50 钢质背衬衬套，低维护，

金属 - 聚合物滑动轴承符合 ISO 3547 ，

滑动层 E50 ..... 356

EGBZ..-E40 钢质背衬衬套，英制，免维护，金属 - 聚合物滑动轴承，

EGF..-E40 钢质背衬法兰衬套，免维护，

EGF..-E40-B 铜质背衬法兰衬套，免维护，

EGS.-E40 钢质背衬板件，免维护，金属 - 聚合物滑动轴承，  
材料符合 ISO 3547 - 4 标准，滑动层 E40 ..... 370

EGS.-E40-B 铜质背衬板件，免维护，金属 - 聚合物滑动轴承，  
材料符合 ISO 3547 - 4 标准，滑动层 E40 ..... 370

EGS.-E50 钢质背衬板件，低维护，金属 - 聚合物滑动轴承，  
材料符合 ISO 3547 - 4 标准，滑动层 E50 ..... 384

EGW.-E40 钢质背衬推力垫圈，免维护，金属 - 聚合物滑动轴承，  
EGW.-E40-B 铜质背衬推力垫圈，免维护，金属 - 聚合物滑动轴承，  
EGW.-E50 钢质背衬推力垫圈，低维护，金属 - 聚合物滑动轴承，  
材料符合 ISO 3547 - 4 标准，滑动层 E50 ..... 384

GAKL.-PB 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，  
尺寸系列 K，型式 M，滑动接触面钢 / 铜，  
左旋外螺纹杆... 247

GAKL.-PW 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
尺寸系列 K，型式 M，滑动接触面钢 / PTFE 薄膜，  
左旋外螺纹杆... 215

GAKR.-PB 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，  
右旋外螺纹杆... 247

GAKR.-PW 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
右旋外螺纹杆... 215

GAKSL.-PS 耐腐蚀杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
尺寸系列 K，型式 M，滑动接触面耐腐蚀钢 / PTFE 薄膜，

GAKSR.-PS 耐腐蚀杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
尺寸系列 K，型式 M，滑动接触面耐腐蚀钢 / PTFE 薄膜，

GAL.-DO 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，  
尺寸系列 E，型式 M，滑动接触面钢 / 钢，

左旋外螺纹杆... 246

GAL..-DO-2RS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

左旋外螺纹杆，两侧唇式密封..... 246

GAL..-DO-2TS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

左旋外螺纹杆，两侧高性能三唇式密封 ..... 246

GAL..-UK 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 E，型式 M，滑动接触面硬铬 / PTFE 薄膜，

左旋外螺纹杆 ... 214

GAL..-UK-2RS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 E，型式 M，滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE，

左旋外螺纹杆，两侧唇式密封..... 214

GAL..-UK-2TS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

左旋外螺纹杆，两侧高性能三唇式密封..... 214

GAR..-DO 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋外螺纹杆 ... 246

GAR..-DO-2RS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋外螺纹杆，两侧唇式密封..... 246

GAR..-DO-2TS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋外螺纹杆，两侧高性能三唇式密封..... 246

GAR..-UK 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 E，型式 M，滑动接触面硬铬 / PTFE 复合材料，

右旋外螺纹杆 ... 214

GAR..-UK-2RS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋外螺纹杆，两侧唇式密封..... 214

GAR..-UK-2TS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋外螺纹杆，两侧高性能三唇式密封..... 214

GE..-AW 推力关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 3 ，  
滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE . 137

GE..-AX 推力关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 3 ，  
滑动接触面钢 / 钢 ..... 173

GE..-DO 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 E ，滑动接触面钢 / 钢..... 172

GE..-DO-2RS 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 E ，滑动接触面钢 / 钢 ，  
两侧唇式密封... 172

GE..-DO-2TS 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
两侧高性能三唇式密封 .... 172

GE..-DO-2RS4 大尺寸向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 C ，滑动接触面钢 / 钢 ，  
两侧增强型唇式密封..... 173

GE..-DW 大尺寸向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 C ，滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE ..... 136

GE..-DW-2RS2 大尺寸向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 C ，滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE ，  
两侧增强型唇式密封..... 136

GE..-FO 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 G ，滑动接触面钢 / 钢 ，  
内圈加宽..... 172

GE..-FO-2RS 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
内圈加宽，两侧唇式密封. 172

GE..-FO-2TS 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
内圈加宽，两侧高性能三唇式密封 .... 172

GE..-FW 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 G ，滑动接触面硬铬 / PTFE 复合材料，  
内圈加宽 ..... 136

GE..-FW-2RS 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 G ，滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE ，  
内圈加宽，两侧唇式密封 . 136

GE..-FW-2TS 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
内圈加宽，两侧高性能三唇式密封..... 136

GE..-HO-2RS 向心关节轴承，需维护，滑动接触面钢 / 钢，  
内圈圆柱加宽，两侧唇式密封..... 173

GE..-LO 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 W ，滑动接触面钢 / 钢，孔径为标准尺寸，  
符合 DIN 24338 ，用于标准液压缸..... 172

GE..-PB 向心关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 K ，滑动接触面钢 / 铜..... 172

GE..-PW 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 K ，滑动接触面钢 / PTFE 薄膜 136

GE..-SW 角接触关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 2 ，  
滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE 137

GE..-SX 角接触关节轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 2 ，  
滑动接触面钢 / 钢..... 173

GE..-UK 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 E ，滑动接触面硬铬 / PTFE 复合材料 .... 136

GE..-UK-2RS 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1 ，  
尺寸系列 E ，滑动接触面硬铬 / E LGOGLIDE ，  
两侧唇式密封 ... 136

GE..-UK-2TS 向心关节轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 1，

两侧高性能三唇式密封..... 136

GE..-ZO 向心关节轴承，需维护，滑动接触面钢 / 钢，英制 172

GF..-DO 液压杆端轴承，需维护，滑动接触面钢 / 钢，

大截面方形焊接端面设计，用于液压缸座..... 247

GIHNRK..-LO 液压杆端轴承，需维护，DIN 24338，ISO 6982，

滑动接触面钢 / 钢，带螺纹夹紧装置，

可用于 CETOP 建议的 RP 58H、DIN 24333、DIN 24336、

DIN ISO 6020 - 1、DIN ISO 6022 标准下的标准液压缸，

右旋内螺纹..... 247

GIHRK..-DO 液压杆端轴承，需维护，滑动接触面钢 / 钢，

带螺纹夹紧装置，右旋内螺纹..... 247

GIKL..-PB 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 K，型式 F，滑动接触面钢 / 铜，

左旋内螺纹杆... 247

GIKL..-PW 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 K，型式 F，滑动接触面钢 / PTFE 薄膜，

左旋内螺纹杆... 215

GIKPR..-PW 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋内螺纹杆（细牙螺纹用于

DIN ISO 15552 下的标准液压缸）..... 215

GIKPSR..-PS 耐腐蚀杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 K，型式 F，滑动接触面耐腐蚀钢 / PTFE 薄膜，

应用于符合标准 ISO 8139 的 CETOP 标准安装尺寸的气缸，

右旋内螺纹杆.. 215

GIKR..-PB 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋内螺纹杆... 247

GIKR..-PW 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋内螺纹杆... 215GIKSL..-PS 耐腐蚀杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 K，型式 F，滑动接触面耐腐蚀钢 / PTFE 薄膜，

左旋内螺纹杆 .. 215

GIKSR..-PS 耐腐蚀杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋内螺纹杆 .. 215

GIL..-DO 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 E，型式 F，滑动接触面钢 / 钢，

左旋内螺纹杆 ... 246

GIL..-DO-2RS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

左旋内螺纹杆，两侧唇式密封..... 246

GIL..-DO-2TS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

左旋内螺纹杆，两侧高性能三唇式密封..... 246

GIL..-UK 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 E，型式 F，滑动接触面硬铬 / PTFE 复合材料，

左旋内螺纹杆 ... 214

GIL..-UK-2RS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，

尺寸系列 E，型式 F，滑动接触面硬铬 / ELGOGLIDE，

左旋内螺纹杆，两侧唇式密封..... 214

GIL..-UK-2TS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

左旋内螺纹杆，两侧高性能三唇式密封..... 214

GIR..-DO 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋内螺纹杆 ... 246

GIR..-DO-2RS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，

右旋内螺纹杆，两侧唇式密封..... 246

GIR..-DO-2TS 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，  
右旋内螺纹杆，两侧高性能三唇式密封 ..... 246

GIR..-UK 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
带内螺纹杆，右旋螺纹 .... 214

GIR..-UK-2RS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
右旋内螺纹杆，两侧唇式密封..... 214

GIR..-UK-2TS 杆端轴承，免维护，DIN ISO 12240 - 4，  
右旋内螺纹杆，两侧高性能三唇式密封 ..... 214

GK..-DO 杆端轴承，需维护，DIN ISO 12240 - 4，  
尺寸系列 E，型式 S，滑动接触面钢 / 钢，圆周焊接面，  
杆端底座定位销和 45° 焊缝倒角，  
用于活塞杆端和气缸座 .... 247

ZGB 衬套，免维护，DIN ISO 4379，  
滑动层 E LGOGLIDE 346

ZGB..-2RS 衬套，免维护，符合 DIN ISO 4379，  
滑动层为 E LGOGLIDE，两侧唇密封..... 346

ZWB 纤维缠绕衬套，免维护，DIN ISO 4379，  
滑动层 E LGOTEX .. 324

ZWB..-2RS 纤维缠绕衬套，免维护，符合 DIN ISO 4379，  
滑动层为 E LGOTEX，两侧唇密封..... 324

ZWB..-2RS-WA 纤维缠绕衬套，防水，符合 DIN ISO 4379，  
滑动层为 E LGOTEX -WA，两侧唇密封..... 338

ZWB..-WA 纤维缠绕衬套，防水，符合 DIN ISO 4379，  
滑动层为 E LGOTEX -WA ..... 338