

西门子PLC代理商/南昌

产品名称	西门子PLC代理商/南昌
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

承诺一：1、保证全新原装进口

承诺二：2、保证安全准时发货

承诺三：3、保证售后服务质量

流程一：1、客户确认所需采购产品型号

流程二：2、我方会根据询价单型号查询价格以及交货期，拟一份详细正规报价单

流程三：3、客户收到报价单并确认型号无误后订购产品

流程四：4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同

流程五：5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行

流程六：6、我公司财务查到款后，业务员安排发货并通知客户跟踪运单

SIRIUS 3RQ3 ????????????

概述

窄型 SIRIUS 3RQ3 耦合继电器用于连接来自和发送到 PLC 的控制信号，分为几种不同形式：

带继电器输出的耦合继电器（不是插入式）

带插入式继电器的耦合继电器

带半导体输出的耦合继电器（不是插入式）

带继电器输出的耦合继电器

交流和直流运行

IEC 60947-5-1，DIN EN 60947-5-1

输入和输出耦合继电器在端子和 LED 的位置上有所不同。

带插入式继电器的耦合继电器

交流和直流运行

IEC 60947-1

这些耦合继电器是插入式继电器，因此可以在使用寿命结束时快速进行更换，无需断开布线。

带半导体输出的耦合继电器

交流和直流运行

IEC 60947-1、EN 60664-1 和 EN 50005；带半导体输出的耦合继电器：EN 60747-5；可编程控制器：IEC 61131-2

带半导体输出的耦合继电器具有极高的接触可靠性，因此非常适合固态系统。

为便于测试，还提供有“手动-0-自动”开关型。

可进行插入式安装的弹簧型接线端子

插入式接头是一种弹簧型接线端子，无需使用工具即可对硬导线或配有端套的导线进行快速接线。

与其它弹簧型接线端子一样，断开导线时需使用螺丝刀（3.0 x 0.5 mm 刀头）。同样的工具也可用于对末端未经处理的细股绞合导线进行接线。

插入式端子的优点是，与所有弹簧型接线端子一样组装和拆卸速度快，可实现防震连接。螺钉型接线端子无需检查和紧固。

优势概述

所有型号都采用螺钉型端子或弹簧型端子（插入式技术）

弹簧型端子采取顶部接线（插入式），接线快速而牢固。

具有 6.2 mm 的统一宽度，可节省控制柜内的空间

产品种类少，库存量降低

绿色 LED 指示灯清晰显示耦合继电器的工作状态

集成的反极性保护和 EMC 灭弧二极管

整个 3RQ3 系列采用统一附件

集成式跳线选件，所有端子采用梳形连接件

电气隔离板，用于隔离相邻装置的不同电压

绘图仪亚光纸形式的夹式标签，用于个性化打印

带继电器输出的耦合继电器

性焊接的继电器提高了触头可靠性

配有硬镀金触头的设备型号在低电流下具有较高接触可靠性

带插入式继电器的耦合继电器

通过现有接线快速更换继电器

整个装置经过测试 降低组装时间

具体继电器作为备件提供

带半导体输出的耦合继电器

不会发生机械磨损，使用寿命长

通断时间短，切换频率高

对振动不敏感

无触头弹跳

高接触可靠性

无噪声切换

所需的控制电压较低

分断直流负载和容性负载

应用

输入和输出电路之间实现电隔离

根据不同信号电平进行调整

信号放大

电机控制应用示例

电路图带继电器输出的耦合继电器（不是插入式）

3RQ30.8

带插入式继电器的耦合继电器

3RQ3118

带半导体输出的耦合继电器（不是插入式）

3RQ305.-.S.30

3RQ305.-.SM.0 , 3RQ3070-.S.30

3RQ3052-.SM50

3RQ3065-.SM30