

DC 24V LZX:RT?LZX:PT??? LED??A1/A2???????????????????????????? A1?

安装

???????????????? 35 mm ????????????? IEC 60715??

?? MT ??????????,?? RT ? PT
??

????????????????

逻辑隔离

??

保护隔离

?? N ?? IEC 60947-1??

关于之前的 LZX 系列的说明

??? LZS ????????????? LZX ??????????????

LZX ????????????????????? LZS ? LZX ???

??

????????????LED ???LZS ? LZX?

LZS ???

3TG10 ??????/???????4-??4KW

概述标准

IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

型号

3TG10 功率继电器/小心接触器配有螺钉型接线端子或 6.3 mm × 0.8 mm 扁接头。带有螺钉型接线端子的型号适合在任何气候条件下使用，可安全地用手指触摸（符合 EN 60529）。

小型接触器 3TG10 以其仅36 mm的宽度为特色。

浪涌抑制

3TG10 功率继电器/微接触器配有集成保护电路，防止开机浪涌。

应用

因为它们无交流声，因此其适合用于家用电器、办公室和居民区配电盘。它们也可用于诸如空调、供暖系统、泵和风机（即用于简单电气控制）等空间狭小的应用。