华为高频电源ETP48200-B2A1嵌入式电源系统48V200A

产品名称	华为高频电源ETP48200-B2A1嵌入式电源系统48V200A
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:ETP48200-B2
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为高频电源ETP48200-B2A1嵌入式电源系统48V200A

l 直流配电：重要负载支路（BLVD），次要负载支路 （LLVD），电池支路 监控单元 SMU06C1 整流模块 可配置 4 个 R4850N6 或 R4850G6 整流模块 交流防雷器

l B 级防雷，标称雷击放电电流 40kA，雷击放电电流 100kA，8/20μs

l C 级防雷，标称雷击放电电流 20kA，雷击放电电流 40kA，8/20μs 直流防雷板 差模 10kA，共模 20kA，8/20μs.

项目配电规格输入制式220/380V AC 三相四线 交流配电

l 交流输入空开：1 路 63A/3P

l 交流输出空开：1 路 32A/3P，4 路 6A/1P，3 路 16A/1P，1 路 10A/1P 直流配电

l BLVD 空开：2 路 32A/1P，4 路 16A/1P ETP48200-C11A1 用户手册 3 部件介绍 文档版本 01 (2014-11-21) 11 项目 配电规格

l LLVD 空开：1 路 100A/1P，4 路 63A/1P，4 路 32/1P 电池支路 2 路 125A/1P 空开

ETP48200-C5B7 产品介绍

产品介绍

2.1 产品概述 ETP48200-C5B7 是盒式电源系统，给 – 48V DC 系列的通信设备供电。 2.2 系统特点

l 电压范围宽 160V AC～280V AC

l 完善的电池管理功能

l 网络化设计，提供一路 COM 接口、一路 RS485/RS232 接口

l 支持华为网管协议和电总协议，可与华为 NetEco 网管、M2000 网管或第三方网管通信，组网灵活，可实现远程管理，

l 支持 LCD 界面显示、按键操作

l 支持整流模块热插拔