

燕尾式篮球架生产厂家

产品名称	燕尾式篮球架生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

产品详情

为了更好的帮助到广大用户，生产厂家中技术人员提醒到，对于该篮球架需要每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性。发现松动、锈蚀等异常现象应及时进行修复和防腐处理。此外需要注意篮球架表面清洁应使用中性洗涤剂，以免损伤篮球架表面塑粉。做足以上功夫，你的篮球架用上5-8年是没有多大的问题的。篮球架放入坑中并确定好位置后,使用混凝土将坑内填实,在三天内,不得使用,篮板一般有2-4支连接杆,这些连接杆主要是为了调节篮板的角度和稳定篮板。

优质篮球架生产厂家，可更换为高强度玻璃钢透明板）透明度高、抗冲击力强、外形大方美观、安全防护性能好

篮圈：优质圆钢制成达篮球架的主杆：优质方形钢管直径为140mm（移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）

篮球架的移动底盒：优质钢板制成，尺寸为：20（高）*100（宽）*180（长），移动底盒里

装负重物，以保证在使用时的稳定性篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色

，亦可根据用户要求定制表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐腐蚀，不掉漆，不退色等优点。另配

有高弹性的比赛篮筐，适合各种的篮球比赛。篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、队、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等使用场所：室外，直接安装售前：可根据您的需求，为您设计可行方案

篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2.25m.，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60*60*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种的篮球比赛。

2、室外篮球架钢材临时表露在外，一旦掉漆后，钢材容易生锈，如发现漆面决裂，应及时停止修补，一旦发现篮球架锈蚀严重，呈现穿孔等景象，应立刻中止运用。

新国标液压篮球架生产厂家的箱体采用2-3mm钢板经设备锻折拼接而成；立柱采用130×130mm方管，伸臂1.8m；篮圈离地面3.05m，篮板下沿离地面2.9m；后拉杆采用4×4cm厚壁圆管做成梯型；四个固定拉杆，拉力均稳；拉杆数控折弯，增强稳定性；箱座规格：180×100cm；篮球架螺丝松动有要及时拧紧或者更换，螺丝建议使用防松螺母，不易松动。

外表：喷塑。

篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，外围为铝合金框（坚固耐用），贴有美国进口钛金铁钾防爆膜。规格180*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。篮球架配钢化玻璃篮板

提到新国标液压篮球架生产厂家的相关知识，相信大家并不陌生，在如今生活水平不断提高的形势下，在日常生活中随处可以看到用户对其打篮球，然而据相关调查可知，很多客户购买篮球架等健身器材回去后，用了几个月后发现篮球板出现少许倾斜、这是正常情况

，只需要自己加固一下就可以了、其实购买得篮球架与我们购买小车一样要注意保养与维护。新国标液压篮球架生产厂家，使用液压升降，收放简单省力，操作简易，移动轻便，整体结构部件采用壁厚3mm的钢管，厚度4mm的钢板，焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊接强度高，焊道美观。

篮球的标准直径24.6cm，篮球架篮圈-由坚实的铁料制造，内缘直径少为45公分，为45.7公分。篮球架篮网-应为白色，悬挂于篮圈上，其目的在使球入篮后能稍受阻力，篮网应有十二目以便悬挂在篮圈上，其长度为40公分，不得超过45公分。

篮板：1.8*1.05米为钢化玻璃材料制成，完全可以用来灌篮和其他激烈的运动。

钢方管150mm*100mm

主杆与篮板之间的拉杆：圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定，支架采用方形钢材焊接而成。

篮圈：篮圈采用直径18毫米的圆钢焊接、打磨、喷塑而成。钢筋制成与规格一样

篮球架的高度：国标标准从篮圈到地面3.05米(上下浮动5cm)

新国标液压篮球架生产厂家优点

新国标液压篮球架生产厂家优点：

安全防爆的钢化玻璃篮板