

# 重庆流量调节阀采油树用阀本地仓库

产品名称	重庆流量调节阀采油树用阀本地仓库
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

重庆流量调节阀采油树用阀本地仓库重庆流量调节阀采油树用阀本地仓库 整体包胶:闸板采用高品质的橡胶进行整体内、外包胶,欧洲一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证的几何尺寸,且橡胶与球墨铸闸板接着牢靠,不易脱落及弹性记忆佳。阀体类型 1、流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门,当温度 250 时应加散热器。缺点:密封面之间易引起冲蚀和擦伤,维修比较困难。外形尺寸较大,开启需要一定的空间,开闭时间长。闸阀的种类:按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸板式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。 闸阀优点由于介质具有腐蚀性,尽量选择结构简单阀门。

3、高度大,启闭时间长。闸板的启闭行程较大,降是通过螺杆进行的。(5)防止闪蒸和空化