

# 中兴ZXDU68T301基站5G技术开关电源参数

产品名称	中兴ZXDU68T301基站5G技术开关电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	中兴:室内电源 型号:中兴ZXDU68T301 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

### 中兴ZXDU68T301基站5G技术开关电源参数

| 机柜的高度为1600mm。在加配400mm高的顶罩或底座后，整机高度达到2000mm（顶罩和底座为可选配件）。| 机柜的顶部配置防尘盖，防尘盖由多个防尘盖单元拼装组成。| 机柜的后部配置4块盖板。盖板和机柜的前门布有散热孔。中兴ZXDU68 T601,中兴T601系统内部总体结构| 配电单元内的组件布局根据用户需求灵活调整。| 多配置12台ZXD2400开关整流器。标准机架配置2层整流器托架，提供10个整流器槽位。第3层整流器托架支持现场扩容，用于安装第11-2个开关整流器。| 打开监控单元上方的盖板，可见到SIB板（SignalInterfaceBoard）和IP通讯组件。IP通讯组件为可选配件，由MPB板（ModemPowerBoard）和IP卡组成。中兴T601工作模式ZXDU68 T601系统支持以下3种工作模式，默认的工作模式为节能模式。| 节能模式节能模式下有5种工作状态，包括自动节能、自动非节能、暂时非节能、非节能和人工维护检测。默认的节能方式是自动节能。

工作温度：-40 ~ +55 ；存储温度：-40 ~ +70 ；相对湿度：10%~90% ；大气压：70 kPa ~ 106 kPa  
；场地要求：没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有危险，没有震动颠簸，地板倾角 5° ；防水、防尘：IP55 ；交流配电：输入方式：三相五线制（L1/ L2/ L3/N/PE） ；额定输入电压：线电压380 VAC，相电压220 VAC ；电压范围：相电压176 VAC ~ 300 VAC ；输入频率：45 Hz ~ 66 Hz ；输入电流：100A  
；输入功率因数 0.99（满载） ；D级防雷泄放电流 20 kA ；交流辅助输出：2路。1路为单相三孔16 A维修插座；另1路为单相32 A交流辅助输出，主要给热交换器的加热器和电池加热板供电