

# 电动斜屋面窗 阁楼天窗 欧式木窗

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 电动斜屋面窗 阁楼天窗 欧式木窗                                      |
| 公司名称 | 青岛欧士嘉门窗有限公司营销部  |
| 价格   | 966.00/套  |
| 规格参数 | 窗框尺寸:780*1400 ( mm )<br>窗扇尺寸:680*1300 ( mm )<br>产地:青岛 |
| 公司地址 | 中国 山东 即墨市 即墨环秀办事处双龙工业园                                |
| 联系电话 | 86-0532-13698669691 13698669691                       |

## 产品详情

|       |                 |      |                      |
|-------|-----------------|------|----------------------|
| 窗框尺寸  | 780*1400 ( mm ) | 窗扇尺寸 | 680*1300 ( mm )      |
| 产地    | 青岛              | 长度   | 1400                 |
| 窗帘类型  | 全部适用            | 功能   | 防尘、防虫、防盗、防风、隔热、隔音、其他 |
| 抗风压性能 | 全               | 宽度   | 780                  |
| 品牌    | 欧士嘉             | 型号   | A8                   |
| 颜色    | 原木              | 硬度   | 优                    |
| 材质    | 木               |      |                      |

【产品介绍】:斜屋顶窗适用于角度在15°到90°之间不同形式、不同造型的斜屋顶，安装了斜屋顶窗的斜屋顶下可居住空间的特点是美观舒适，明亮宜人且通风良好。由于斜屋顶窗与坡屋面平行，因此可以获得较长时间的日照，使斜屋顶间可得到充足均匀的自然光线，从而创造出一种明亮高雅的室内气氛。斜屋顶窗的开启由一个顶部把手控制，特殊的中悬轴能把窗扇稳定在不同的位置，既通风又可以从室内清洁外侧的玻璃，方便又实用。

### 【产品各部件介绍】:

1.控制杆:表层经特殊工艺处理，附着力更强，手感更佳。形状看上去圆润、丰满，独特设计的撞锁，隐藏在窗体内，使控制杆与框、扇及室内装修风格自成一體。通过控制杆不同的开启角度，实现了使室内的空气保持清洁新鲜。2.木材:选用北欧严寒地区优质松木，在进行除油囊、除疤节、干燥及防腐防白蚁等处理之后，进行了合理的层压和指接处理，以保证窗框和窗扇木料有极好的开关稳定性和强度。木材表面经过名为“sarpeco 8”的涂层处理，形成无色的保护层，保证木质的耐久性和提高抗外界环境影响的能力。3.玻璃:斜屋顶窗的采光材料选用高标准的的双层中空浮法玻璃，单片厚度为4mm，中空部分厚9mm，经密封后形成一体，密封材料从内到外分别选用丁基胶和硅酮耐候密封胶。中空部分采用德国“林格曼”铝制分子筛，表面经特殊处理，亮度高，内装有干燥剂---沸石，可以吸收大量水蒸气，而隔条表面不易生锈。整体厚度为17mm的中空玻璃，满足《建筑玻璃应用技术规程》jgj113中的相关要求。经过在各种气候条件下的检测，证明其具有很好的保温隔热及隔音性能。4.五金件:天窗中悬轴合金铰链经

久耐用，高精度制造公差仅为0.5mm，若达不到这样的标准，窗户的操作将会变的不舒适或困难，不断增加的摩擦力将会破坏铰链并破坏框与扇的平衡，削弱窗户的水密性和气密性。高强度的黄色铬酸盐金属处理，稳定的金属，统一的加工科技。采用优质钢材经高科技的电动镀锌处理，可防止金属的任何损伤，充分避免由于库存、运输、安装和操作不当等不可遇见因素对金属的破坏。经独特设计的中悬轴铰链，可使窗扇在一定范围内任意停留，并可使窗扇翻转160度，方便擦洗外部的玻璃。外部不锈钢螺丝表面都经过防酸雨涂层处理。5.排水板:铝合金排水板表面有标准的防腐防水涂层，保证在各种气候条件下长期使用，颜色,形状与斜屋顶窗罩板相协调，排水板顶部,底部和周边部分搭接，保证连接紧密，在排水板和屋面材料之间用海绵条进行密封,在窗户周围形成一个隐蔽的排水槽，这种独特的排水板结构，可以将雨水的从窗户的顶端引导下来。排水板系统以高精度制造，公差仅为0.1mm，表面经过静电粉末喷涂工艺处理，形成防腐防紫外线涂层，最大限度的保护窗户的排水系统。其制作过程时的压弯和卷合，都不允许焊接,这种工艺处理的排水板具有长久的耐用性和彻底的防水性。为确保窗户和屋顶材料之间的气密性和水密性，排水板现配有4片sbs防水卷材,波形排水板专为波形屋面材料而设计，可安装坡度为15度--90度之间的斜屋顶上，防水性能卓越。平形排水板专为平型屋面材料而设计，也适合小波形压型钢板瓦，在坡度为15度--90度之间的斜屋顶上使用，可确保其防水性。

**【产品优点】：**

1.采光性好。经实验测试，斜屋顶窗的采光效果比一般窗户高10%以上。每天开灯时间可晚一小时。同时能享受夜晚星象，增添情趣。2.隔热保温。斜屋顶天窗采用的中空玻璃传热系数比一般玻璃小2.5—4倍。有人在广东天热季节做过试验，在相同的环境条件下，一般玻璃窗的室内一天要开10次空调机，而在装有中空玻璃的室内只要开3次。3.隔音防噪声。斜屋顶天窗的中空玻璃可以挡去30分贝以上噪声。4.斜屋顶天窗采用中旋开启方式，便于气流回旋进入室内.【产品安装】:斜屋顶天窗安装对抗风力、防渗漏等方面有很强的专业要求，必须请经验富的技师来操作。

**【产品尺寸】：**

| 型号        | a4     | a6     | a8     | b6      | b8      |
|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 窗尺寸(宽*高)  | 78*98  | 78*118 | 78*140 | 114*118 | 114*140 |
| 洞口尺寸(宽*高) | 80*100 | 80*120 | 80*142 | 116*120 | 116*142 |

亲们注意哦:凡是对尺寸有特殊要求的顾客，我公司负责从开洞口，到订做窗户，安装等一系列操作，特殊尺寸与要求的窗户价格请联系客服人员。联系电话：13698669691。

**【产品售后服务】:非人为损坏,质保五年!本公司对产品相关配件提供保修和终身维修【产品图片说明】：**