

# 姑苏区防火涂料石棉含量检测 防火涂料附着力测试

产品名称	姑苏区防火涂料石棉含量检测 防火涂料附着力测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7 测试标准:国标或指定标准
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

检测项目：

附着力测试、耐火性能测试、燃烧性测试、固含量、粘度、柔韧性、冲击强度、干燥时间、耐水性等。

适用范围

饰面防火涂料;木材防火涂料;钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料、电缆防火涂料等。

相关检测标准

GB 14907-2018 钢结构防火涂料

GB 12441-2018 饰面型防火涂料

GB 28375-2012 混凝土结构防火涂料

GB 28374-2012 电缆防火涂料

GB 12441-1998 饰面型防火涂料通用技术条件

GB/T 15442.2-1995 饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 大板燃烧法

GB 15442.1-1995 饰面防火涂料防火性能分级及试验方法 防火性能分级

GB/T 15442.3-1995 饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法 隧道燃烧法

GB/T 15442.4-1995 饰面型防火涂料防火性能分级和试验方法 小室燃烧法

HG/T 5367.4-2020 轨道交通车辆用涂料 第4部分：防火涂

当涂料施工于底材上,并在干燥和固化的过程中附着力就生成了。这些力的大小取决于表面和粘结料(树脂、聚合物、基料)的性质。广义上这些力可分为二类:主价力和次价力。化学键即为主价力,具有比次价力高得多的附着力,次价力基于以氢键为代表的弱得多的物理作用力。