

防水等级IPX1-IPX8的防水试验，有需要找苏州必诚检测

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防水等级IPX1-IPX8的防水试验，有需要找苏州必诚检测 |
| 公司名称 | 苏州必诚检测技术服务有限公司 |
| 价格 | 10.00/件 |
| 规格参数 | 1:111 |
| 公司地址 | 苏州市高新区联港路569号 |
| 联系电话 | 0512-89571093 18136148114 |

产品详情

淋雨试验分为不同等级，对照了不同的试验条件。常用到的检测标准，一般依据GB/T4208、GB/T4706、GB/T2423等标准。

IPX1-IPX2：

IPX1与IPX2试验设备可用滴水试验装置进行测试，区别是滴水的角度不同。

IPX1为垂直滴水试验，样品放到一分钟旋转一圈的测试台，进行试验，样品的顶部与滴定口不得大于200mm。

IPX2为倾斜15°滴水试验，样品台不旋转，需要倾斜15°，对样品的四个面进行滴定试验，样品的顶部与滴定口不得大于200mm。

IPX3-IPX4：

淋水溅水试验，小产品做箱式试验，大产品做露天式试验。用到的设备有，摆动杆淋雨试验箱、手持式淋水溅水试验装置。IPX3为淋水试验，IPX4为溅水试验。

摆管式：淋水试验与溅水试验的区别在于，摆管装置喷水空角度范围，以及前后摆动淋水的幅度。

喷头式试验：做淋水试验时需要用装带平衡重物的挡板，溅水试验不需要此挡板。

IPX5-IPX6：

冲水/喷水试验，IPX5为防喷水试验，IPX6为防强烈喷水试验；IPX6需要的喷水水压要比IPX5强很多。设备使用冲水式溅水装置、IPX冲水试验装置。

两种试验对喷口的口径、水流量要求差别很大。

IPX7-IPX8：

IPX7是短时间浸水试验，使用浸水箱进行浸水试验，尺寸要求放入样品后，样品底部到水面至少1米，样品顶部到水面至少0.15米。

IPX8是长时间浸水试验，设备、条件、时间，由供需双方根据要求决定，一般应该高于IPX7的试验要求。