

厂家批发 彩色陶瓷颗粒粘接胶 环氧ab胶 加油站导客地毯

产品名称	厂家批发 彩色陶瓷颗粒粘接胶 环氧ab胶 加油站导客地毯
公司名称	石家庄银琥珀新材料科技有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:利鼎 产地:河北石家庄 颜色:可调
公司地址	河北石家庄循环化工园区工业大街99号
联系电话	13191854244

产品详情

加油站导客利鼎地毯

加油站车位专用导客利鼎地毯开创了加油站自动引导加油车辆到相应油号加油的先例，减去了人工引导的工序，减轻了工作人员的工作量，也提高了工作效率。同时给加油的顾客鲜明的视觉冲击，大大提升了加油站的档次和品位，增加了客户的美誉度。

一、利鼎地毯具有以下特点：

- 1、自动引导加油车辆到相应的油号车位去加油。
- 2、利鼎地毯耐酸、耐碱、耐油，打理方便，只需用清水或洗衣粉水清洗即可。
- 3、利鼎地毯阻燃性能好，使用安全。

二、利鼎地毯与环氧地坪、彩色路面的区别：

- 1、视觉效果不同。

利鼎地毯有鲜明的视觉冲击，就像一块大地毯铺在加油位上，大大提升了加油站的档次和品位，增加了

客户的美誉度。而环氧地坪、彩色路面则不能达到此种效果。

2、阻燃性不同。

利鼎地毯取得了UL的阻燃认证，阻燃等级达到了V-0级；而环氧地坪、彩色路面则没有此种要求。

3、耐油、耐碱、耐酸有保障。

利鼎地毯取得了国家权威部门的认证；环氧地坪、彩色路面则没有此种要求。

三、施工步骤：

地面打磨：观察需要铺装利鼎地毯的地面情况，确保地表没有油污、坑洞、凸起、起砂等现象，如有须及时清理修补，确保地面的平整干净。待地面符合要求之后，开始打磨，直至打磨出毛面。此步骤至关重要，如处理不当，日后会引起利鼎地毯脱落。

底涂：

为了加强利鼎地毯的抓地牢固性，首先要进行底涂处理。

按照底涂料配比2:1进行混料，当混合均匀之后(颜色均一，大概电钻搅拌2分钟即可)将混合料均匀倒在需要铺装的车位里面，用辊筒将底涂材料均匀的涂刷在车位上面。

中涂：

在底涂涂刷均匀之后，开始下一道工序---中涂。

中涂主要是把耐磨承重高强度颗粒均匀的粘接在底涂之上，从而起到承重、防滑耐磨的作用。

按照中涂胶的配方比例配制胶液，将称量好的胶液搅拌均匀至颜色均一（大概搅拌2分钟）然后将胶液均匀的倒在涂好底涂的车位上面，用带锯齿的刮板将倒在上面的胶液均匀刮开，厚度大概在1.5mm，铺开之后，将彩色颗粒撒在中涂的胶液上面，然后用抹子将不均匀的地方分散均匀，用力拍打表面使彩色颗粒植入胶液内。

(4) 面涂：

待中涂固化之后，可以进行面涂涂刷作业，首先将未粘接牢固的颗粒清扫、收集，然后按照配比将胶液

按照比例混合均匀，将混合均匀的混合料均匀倒在中涂上面，然后用滚筒将料铺匀。直至在每一个角度看表面，颜色均呈现一致即可。

(5) 利鼎地毯油品标号：

待面涂完全固化之后，进行油品标号的涂刷工作。首先确定“93#、97#、柴”三个字的尺寸，按照尺寸做出字板。将做好的字按照在车位的位置固定好，然后用滚筒将混合好的利鼎地毯胶均匀地涂刷在上面

至此，加油站加油车位专用利鼎地毯施工过程即完成。

利鼎地毯的效果：