

# 新代数控车床-CK6180数控车床平床身 转速高 功率大

产品名称	新代数控车床-CK6180数控车床平床身 转速高 功率大
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	138000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧100米（注册地址）
联系电话	0632-5656925 18063243625

## 产品详情

卧式 CK6180\*1000 数控车床主要技术参数

型号CK6180\*1000/1500/2000/3000/4000/5000选配

床身上回转直径（mm） 800

通滑板回转直径（mm） 430

X中拖板宽度（mm） 330

X轴行程（mm）430

Z轴行程（mm）1000/1500/2000/3000/4000/5000选配

加工长度（mm） 850/1350/1850/2850/3850/4850选配

X轴丝杆螺距/直径（mm） 5/ 32

Z轴丝杆螺距/直径（mm） 12/ 50

床身上部导轨宽度（mm）600 拖板贴塑

主轴头型号D11

主轴通孔直径 (mm) 105

主轴转速 (r/min) 齿轮传动 手动 四档 30-835

( :30-84 :53-150 :125-350 :300-835)

/液压换挡选配

卡盘直径 (mm) 400

刀架形式四工位电动刀架

刀具外形尺寸32X32

电动刀架重复定位精度 (mm) 0.002

尾座套筒锥度MT6#

尾座套筒直径 (mm) 100

尾座套筒行程 (mm) 250

拖板X向移动单位 (mm/min) 0.01

拖板Z向移动单位 (mm/min) 0.01

拖板X/Z向快速移动速度 (mm/min) 4000

重复定位精度(mm)X轴 0.01mmZ轴 0.15mm

圆度 0.01

直径一致性 0.03mm长度 300mm

平面度 0.02mm长度 300mm

表面粗糙度 (钢件) Ra1.6

净重大约 5000kg

数控系统 (用户选用) 广数, 凯恩帝

整体床脚前四后二圆垫铁

主电机(KW)变频/伺服选配15

伺服电机X/Z (NM)15/18

### 三、CK6180\*1000 数控车床主要标准配置清单

1数控系统：GSK980/凯恩帝/FANUC选配86、8、10 内六角扳手

2冷却系统9地脚螺栓、螺母、垫块

3润滑系统1019、24 开口扳手

4全防护罩11轴承：哈尔滨轴承

5尾座12刀架：文昌或者三和

6丝杆：南通丝杆

7工作灯

### 四、CK6180\*1000 数控车床主要随机文件清单

序号名称数量备注

1车床系统操作手册1 册

2系统用户手册1 册

3卡盘说明书1 册

4刀架说明书1 册

5精度检验单1 册

6电器说明书1 册

7装箱单1 册