

IMC衬F46磁力泵 IMC高温高压磁力泵 钛合金高压磁力泵

产品名称	IMC衬F46磁力泵 IMC高温高压磁力泵 钛合金高压磁力泵
公司名称	上海洋禹泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区工业园区内
联系电话	021-67230268 18602131716

产品详情

IMC衬F46磁力泵 IMC高温高压磁力泵 高压磁力泵

产品概述性能参数

一、IMC系列衬氟磁力泵和金属磁力驱动化工流程泵概述：IMC系列磁力泵高效节能磁力泵是我厂新开发的大功率高扬程[磁力驱动泵](#)

，泵的外型及安装尺寸均按国标设计制造，所有规格均为电机直联式，由中间支架支撑，结构紧凑，拆卸方便，主要部件采用钢衬F46（FEP）或者不锈钢304、316、钛合金材质等，泵体强度高，采用高性能磁性材料“钕铁硼”或者高温“钕钴类”磁铁做内外磁钢，隔离套采用进口耐腐蚀材质氟塑料、氟合金、不锈钢材质制成，大大降低了磁涡流损耗，可输送高浓度、密度大于1.9t/m³的强腐蚀性介质。磁力泵是无轴封设计制造，驱动形式为磁力间接无解触驱动，内外磁体间用隔离套完全隔离，使泵腔处于完全封闭状态，从而完全杜绝了滴漏现象，绝不污染使用场地，特别适合于输送强酸强碱性、强氧化性、易燃易爆性、挥发性介质。IMC系列衬氟磁力泵和不锈钢磁力泵是在CQB磁力泵的设计基础上，设计优化结构，采用IH化工泵标准设计。

IMC金属磁力驱动化工流程泵配联轴器：

金属磁力驱动化工流程泵直连式：

IMC高温高压磁力泵 高压磁力泵 钛合金高压磁力泵

二、IMC系列金属磁力驱动化工流程泵用途：

本产品广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼，汽车制造的酸洗工艺，稀土分离、农药、染料、医药、造纸，电镀，无线电等行业。适用温度：衬氟磁力泵0°-100° 不锈钢磁力泵温度350度以下。

防漏设计：

取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。