

一体板切割锯th001 免拆模板生产线 技术成熟专业制作

产品名称	一体板切割锯th001 免拆模板生产线 技术成熟专业制作
公司名称	廊坊坤明机械设备有限公司
价格	170000.00/套
规格参数	类型:混凝土机械 订货号:th001 产地:河北廊坊
公司地址	大城县平舒镇王庄村
联系电话	15030679988

产品详情

fs复合免拆外墙保温外模板是以高密度EPS板材为基板以水泥基双面层复合保温板为外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双面层复合保温模板与混凝土牢固连接在一起而形成的保温结构体系，简称FS外模板复合保温体系。该体系属于现浇钢筋混凝土复合保温结构体系，适用于工业与民用建筑框架结构、剪力墙结构的外墙、柱、等现浇混凝土结构工程。该保温体系具有以下特点：

- 1) 设计施工技术简单，易于大面积推广应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积推广应用。
- 2) 达到一体化技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。复合保温外模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角螺母的连接件牢固连接（抗拉承载力 0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。
- 3) 采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。复合保温外模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。
- 4) 具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。

5) 采用工程化预制形式，确保产品工程质量。复合保温外模板全部采用工厂化预制，在使用过程中，无造假可乘之机，无偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了伪劣产品用于建筑工程。

6) .设置了保温过度层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。复合保温外模板结构型式设计中设置了保温过度层，缓解了保温模板因环境变化产生的应变，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。

7) .保温与模板合二为一，工程造价较低。复合保温外

新型免拆模板设备优势说明：全过程采用电脑自动化控制，具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、产品质量好等优点。