

西门子一级代理商/金华

产品名称	西门子一级代理商/金华
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

浔之漫智控技术（上海）有限公司

本公司销售西门子自动化产品，全新原装，价格优势

西门子PLC,西门子触摸屏，西门子数控系统，西门子软启动，西门子以太网

西门子电机，西门子变频器，西门子直流调速器，西门子电线电缆

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

????????????

概述

非调节型电源模块为非可调馈电/反馈单元（用于输入电源的二极管桥；通过 IGBT 实现稳定的换相整流），具有 100% 的再生反馈功率。可通过参数设定，关闭该模板的再生功能。回馈整流装置专为连接接地 TN/TT 系统和非接地 IT 系统而设计。

直流链路通过集成预充电电阻器进行预先充电。

相关的电源电抗器对非调节型电源模块的运行是至关重要的。

设计

紧凑书本型变频调速柜中的非调节型电源模块标配有以下接口：

1 个电源接口，通过螺钉型端子连接

1 个 24 VDC 电子装置电源接口，通过 24V 端子适配器连接（在供货范围内）

1 个直流链路接口，通过集成直流链路母排连接

2 个 PE（保护性接地）接口

3 个 DRIVE-CLiQ 插座

非调节型电源模块(Smart Line)的状态通过两个多色 LED 来显示。

信号电缆的屏蔽端可通过一个屏蔽连接端子（如 Weidmüller 型 KLBSC）连接到输入模块。

非调节型电源模块的供应范围包括：

DRIVE-CLiQ 电缆，用于驱动控制左侧相邻的控制单元连接，长度为 0.11 m

2 个盲插头，用于密封未使用的 DRIVE-CLiQ 插座

DRIVE-CLiQ 电缆，用于连接到相邻的电机模块，长度为 0.21 m

跳线，用于连接 24VDC 母排和相邻的电机模块

24 V 终端适配器 (X24)

数字输入/输出连接器 X21

1 套 30 种语言的警示版

1 个导热片

集成

回馈整流装置通过 DRIVE-CLiQ 来实现和 CU3202、SIMOTION D4x5-2 控制单元或 CX32-2 扩展控制器的通信。

紧凑式书本型回馈整流装置的连接示例

特性曲线过载能力

负载周期，含以前的负载

S6 负载周期，含以前的负载

降容特性

输出功率取决于环境温度

输出功率取决于安装高度

电压降容取决于安装高度

输出功率取决于总电缆长度