

# 德国SUN蓄电池 太阳电池中国股份有限公司

产品名称	德国SUN蓄电池 太阳电池中国股份有限公司
公司名称	北京华达福通电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	容量:2.3ah-210ah 电压:2V/12V 产地:德国
公司地址	北京朝阳区创业大厦A座6层
联系电话	010-57213036 18511937210

## 产品详情

德国SUN蓄电池 太阳电池中国股份有限公司

高循环电池专为要求苛刻的循环操作而开发，并满足了对高循环应用日益增长的需求。该电池适用于广泛的循环要求和应用，例如B. 康复技术（电动轮椅、楼梯升降机）、电动工具、风能/太阳能系统、大篷车/移动房屋、帆船和电动船、电动高尔夫球车等等

### 特征

回火保护和中央除气集成在盖子中，提高了防爆安全性

能量密度，占地面积小

更高的氧化物性能确保更长的生命周期

根据 Eurobat 的规定，300 个完整周期

电解质固定在羊毛中

免维护

水平操作（选项）

应用领域

## 特征 Sun Xtender AGM 电池 富液深循环电池

自放电 每月 1-3% - 随着时间的推移保持稳定 新时每月 5-10% -  
由于负极板的锑污染，随着年龄的增长急剧增加

加水 绝不 频繁 - 由于负极板的锑污染，随着年龄的增长而急剧增加

氢气排放 除非严重多收，否则可以忽略不计 产生大量体积，必须通风以防止爆炸

电解液溢出 在所有方向上都不会溢出 - 电解液保留在 AGM 隔板中 倾斜、倒置或破裂时溢出

电解质分层 不发生分层 在低充电电压或更高的电池中运行时会出现分层

耐冻性 冷冻时无损伤 电池冻结时会损坏

## Sun Xtender 电池安装和电池组配置

确保要安装电池的区域有足够的通风。电池可以以任何方向安装，除了倒置（即端子面向地球）。相邻电池周围的空间应至少为 0.25 英寸，以允许每个电池周围有气流。在多电池安装中始终使用相同尺寸和状态的电池。更换电池时，好更换整组电池，使其保持平衡。

使用适合系统大负载的电缆连接电池。充电期间电缆上的电压降在满输出时不应超过 0.2 伏。在安装过程中防止电池端子短路。

电池可以串联（增加电压，容量保持不变）、并联（增加容量，保持电压不变）或串并联组合（增加电压和容量）。下面说明了这些连接选项中的每一个。