

邢台施工建筑电动吊篮制造厂家出售租赁

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 邢台施工建筑电动吊篮制造厂家出售租赁 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址） |
| 联系电话 | 18678385489微信同步 15610723980 |

产品详情

邢台施工建筑电动吊篮制造厂家出售租赁建筑吊篮使用的环境安全规则，建造物或构筑物顶面支承悬挂机构处的承载强度不得低于1500千克每平方米。如悬挂机构由顶面预埋件承受时，预埋件安全系数不得小于3。提供吊篮作用的电源必须是380V，三相五线制接地电源。距高压线10M范围内严禁使用吊篮。在雷暴雨、大雾、大雪及风速大于10.8m/s(相当于阵风6级)的恶劣气候环境下，严禁吊篮升空作业。

邢台施工建筑电动吊篮制造厂家出售租赁施工范围下方如有道路或通道时，必须在吊篮下方设置警线或安全廊，并设置明显警戒标志和配备安全监督人员。吊篮升空作业范围内应清除各种突出的或障碍物，固定突出物或转角处应设置明显警示标志，施工期间严禁开启外开窗户。夜间施工时，施工现场应有足够照明，应做好作业人员、安全装置、电气箱及钢丝绳、生命绳的防潮、防水和防腐蚀等防护措施。建筑吊篮的优良性直接影响建筑工程的质量和工期问题。