

# 防火模块 河北标马 膨胀型防火模块

产品名称	防火模块 河北标马 膨胀型防火模块
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

## 产品详情

防火模块采用无毒膨胀材料和特殊工艺制成，主要应用于电力、电信、冶金、石油等行业的电线、电缆、电器的防火封堵，是传统封堵材料的更新换代和替代进口的产品。

执行标准：GB23864--2009

国家检验报告号码：Gn201203763。

产品型号：DM-A3-NY - 1。

规格：240mm × 120mm × 60mm。

该产品综合了传统无机防火堵料、有机防火堵料和阻火包的所有优点。

产品特点如下：

**耐火时间长：**由于采用先进的热膨胀防火技术，产品耐火时间3小时以上。

**有效期长：**由于采用无机膨胀材料和少量胶联材料，经加速老化试验证明，有效期可达15年以上。阻火包有效期一般为三年。

**耐水、耐油性能好：**试验证明，在水里、柴油里浸泡1年，产品无溶胀、变形、坍塌。

**机械强度高、有弹性：**由于采用无毒有机高分子材料胶联、模压固化，实测抗压强度1.13Mp，比（0.1 Mp）高11倍，是阻火包（0.05 Mp）的63倍。含有少量胶联材料，有弹性，防火模块价格，有利于保护电缆和后续拆改，这是本产品区别于传统无机堵料的重要特征。

**施工方便：**由于采用少量胶联材料，加上特有的凹凸自锁形状，使得封堵墙面机械强度高，不易坍塌。

塌，特别适合标准电缆沟等大型孔洞封堵。由于可塑性好，便于根据孔洞和电缆情况进行切割、打孔，比阻火包封堵更严实、可靠。

重量轻：实测干密度为 $0.9t/m^3$ ，要求不大于 $2.0t/m^3$ ，重量不到的二分之一，可大大减轻封堵材料对电缆桥架和建筑物的负荷。

防鼠咬：配方里添加老鼠趋避剂，阻火模块，可有效防蛇、鼠等小动物。

不用涂电缆防火涂料：由于阻火模块施工后可靠性好，封堵墙两侧电缆可以不涂电缆防火涂料。

DM-A3-JH-4有机防火模块解决了防火枕、阻火包不防潮、不耐腐蚀、怕鼠咬、码放易坍塌、有效期短等缺点。YHD-11有机防火模块耐潮湿、耐腐蚀，能在恶劣的环境下工作，无毒、无污染，有效期长达十五年以上。一次投入免维护；免去重复投资和施工，为客户节约大量重复投资资金，经济实惠。（阻火包有效期三年，每三年更新一次）。阻火模块应用范围:DM-A3-JH-4有机防火模块采用先进的无毒阻火膨胀材料制成，广泛应用于电线、电缆、电气设备的防火封堵。该产品受到消防部门的大力推荐，膨胀型阻火模块，已被数家设计院列为设计，是防火枕、阻火包的更新换代产品。阻火模块性能指标:DM-A3-JH-4有机防火模块采用纯物理原理膨胀，使用无机材料制成，与火膨胀，释放的气体无毒、无害，属绿色环保产品。而阻火包采用化学原理膨胀，遇火会释放出有害气体，对人和环境都有害。

阻火模块耐火时间长，由于产品采用与众不同配方原料组成，热值传到性很不好，能够组织燃亮通过，阻火模块使耐火时间提升到280分钟，远高于国家规定的180min标准。阻火模块优点特性1.产品采用模块方法，在遇到封堵位置变化等诸多要素时，只需简单拆卸移动就能。2.并没飞烟、不掉下去、保温隔热、散热快、方案设计科学化、使用方便、有效期限长、见火不会产生有害物质，整体阻火模块无卤素成分，遇到火灾不易释放出有害物质。3.能迅速与周围环境结合，阻火模块产品按距管方案设计，装好后平整、秩序井然不易坍塌，外观平整别具一格。4.生态环境保护、，整体新阻火模块产品采用各种各样大分子物质组成，融解于生态环境保护，产品安装中采用自然咬合，无需采用甲醛等含毒强力胶水。产品有效期限长;本产品有效期限可达到15年以上，新型阻火模块，从根本上解决原阻火产品2-3年必须拆卸的不足。一次资金分配，免维护;免去重复投资和施工，为客户节约许多重复投资财产，经济实惠。建筑施工简单、方便快捷，由于采用少量胶联原料，加上特有的凹凸卡紧模样，促进封堵墙面断裂韧性高，不易坍塌，特别适合标准电缆沟等各大孔洞封堵，由于可塑性好，有益于根据孔洞和电缆情况进行光纤激光切割、打洞，比阻火包封堵更严实、可靠。

阻火模块-河北标马-

膨胀型阻火模块由廊坊标马密封材料有限公司提供。廊坊标马密封材料有限公司是河北廊坊,密封件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在标马领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创标马更加美好的未来。