

# 标马材料 水管阻火圈 阻火圈

产品名称	标马材料 水管阻火圈 阻火圈
公司名称	廊坊标马密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西位敢村
联系电话	13231667440 13231667440

## 产品详情

阻火圈应用广泛，造型美观，防渗防火，功用也广受好评，阻火圈是安装于总层数大于7层下水管顶部的一个降低火灾蔓延速度的一个装置。本产品具有结构紧凑，造型美观，防渗漏与防火措施有机结合，施工安装方便等优点，为UPVC排水管在工业与民用建筑，阻火圈特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧，阻火效果好，耐火时间长，具有优良的耐火、日常生活中，细心的业主会注意到，厨房和卫生间下水管顶端外围有一个环状的金属圈，大多数人以为只是固定下水管，因此验房时往往不重视。其实，它在日常生活中发挥着重要作用，阻火圈一旦发生火灾时，火苗在燃烧到下水管顶端的时候，阻火圈能防止火苗上蹿到其他楼层，减弱火势。

阻火圈是由金属材料制作外壳，内填充阻燃膨胀芯材，套在硬聚管道外壁，固定在楼板或墙体部位，阻火圈，火灾发生时芯材受热迅速膨胀，水管阻火圈，挤压UPVC管道，在较短时间内封堵管道穿洞口，阻止火势沿洞口蔓延。排水管道阻火圈的安装规则，每层一个，管径大于等于100的PVC管，排水管穿越楼板处。按照规范的意思，穿楼层就应该做，也就是每层，否则这个地方上下两层会。过墙，过楼板均需要设置。建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延，是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置：1 高层建筑，2 管道外径大于等于 110mm 时，3

立管明设，或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。横管穿越防火墙时，不论高层建筑还是多层建筑，110阻火圈，不论管径大小，不论明设还是暗设（一般暗设不具备防火功能）必须设置阻火装置。

阻火装置设置位置在立管的穿越楼板处的下方；管道井内是隔层防火封隔时，支管接入立管穿越管道井壁处；横管穿越防火墙的两侧。建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。

阻火圈在其中沉插式纤薄联接阻火圈结构紧凑，方便使用，阻火圈固定于楼层板或墙面部位，发生火灾时芯板遇热膨胀起来，压挤UPVC管道，在较短时间封堵管道穿洞口，阻拦火情沿洞口扩散。本品具备结构紧凑，造型设计美观大方，防渗透与防火措施有机结合，安装施工便捷等特点，为UPVC排水管道以及其它类别的硬制pe排水管在电力与工业建筑，尤其是多层建筑里的应用推广带来了强有力的消防安

全确保。阻火圈明配排水立管穿越楼层的贯穿部位。横管穿越疏散出口的隔断墙和防火墙的两边。横管穿越管井井筒或管窿围护墙论的贯穿部位两侧。

标马材料(图)-水管阻火圈-阻火圈由廊坊标马密封材料有限公司提供。“回转窑密封、防火包、防火涂料等”选择廊坊标马密封材料有限公司，公司位于：河北省廊坊市大城县西位敢村，多年来，标马坚持为客户提供好的服务，联系人：李建标。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。标马期待成为您的长期合作伙伴！