

10米扬程200方流量 漂浮式 浮筒式潜水泵 城市防洪 调水工程

产品名称	10米扬程200方流量 漂浮式 浮筒式潜水泵 城市防洪 调水工程
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJF 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

10米扬程200方流量漂浮式浮筒式潜水泵的泵型是我天津奥特泵业厂商生产制造的，该泵型的型号为QJF。

漂浮式浮筒式潜水泵一般用于河流、水池、水库等工况，一般因现场水位较低或者现场环境不适合立式或卧式安装而选择漂浮式安装既节约了安装成本又省事，将水泵机组加装导流罩辅助电机散热，加装浮筒以固定水泵机组，客户通常会选择一用一备，两台泵加在同一套浮筒上，保障了湖面的美观，同时让水泵的稳定性更好，水泵会跟随水位上涨或下降自作调整，泵出水口和扬水管路连接。

漂浮式浮筒式潜水泵特征：

工况：河道、水库

优势：取水方便，便于安装，所取水质为为中上层水质。水泵不会掩埋在淤泥中导致使用时间变短。流量扬程可以根据泵体的配置大小调节。

流量：50-10000立方米/小时扬程：1-500米

材质：铸铁，球墨铸铁，304，316不锈钢

电压：380V660V1140V

配套设备：扬水管、潜水电缆、控制柜、液位探测器、下井附件配套型生产。

200方流量浮筒式潜水泵参数：

1、输送介质温度不超过50

- 2、输送介质的PH值：4~10
- 3、输送介质的固体颗粒含量的体积比一般不大于2%
- 4、介质密度小于1200kg/m³
- 5、深潜水深度：10m
- 6、两次启动间隔时间不小于10分钟

浮筒式潜水泵配套的潜水电机采用双重或三重机械密封，F级(耐温155)绝缘，防护等级为IP68(IE C)。在水力模型方面，我们吸收了同类产品的优点，采用变环量、变轴面速度升力法，独立设计的节能、汽蚀性能好的水力发电模型。且与传统水泵具有互换性，便于用户选型、使用。

浮筒式潜水泵产品图如下：