HF1216型(德国依纳)滚针离合器、单向轴承

产品名称	HF1216型(德国依纳)滚针离合器、单向轴承
公司名称	北京新兴超越离合器有限公司
价格	1.00/套
规格参数	型号:HF1216 类别:自动离合器 适用车型:KCK通用
公司地址	北京市昌平区科技园区创新路7号2号楼2322号
联系电话	80712163 13521881893

产品详情

型号	HF1216	类别	自动离合器
适用车型	KCK 通用	工作性质	超越离合器
品牌	KCK 新兴超越		

hf型冲压外圈滚针离合器是一种外星轮式超越离合器。滚针是锁紧元件。它由薄壁冲压外圈、保持架、镶嵌于保持架中的异形弹簧和装入保持架中锁紧元件滚针组成的。异形弹簧使滚针始终贴紧在冲压外圈内径偏心圆弧工作面上，又因滚针的质量很小，所以允许较高的转换频率，并且有高的反向锁紧精度。常用于印刷机械、包装机械、纺织机械、食品机械、家用电器、轻工机械及测试设备等。常用转矩 0.34n · m - 121 n · m，适用于高转速，一般为 3900 - 34000r/min
。选用这种离合器用户自己的轴的硬度要达到 hrc58 - 62，而且尺寸精度和形位公差要达到要求。

北京新兴超越离合器有限公司（北京新兴超越科技开发有限公司）按照公司董事长孔庆堂教授级高工与中国机械科学院共同制定的单向楔块式超越离合器的行业标准（zb/tj19025-90和jb/t9130-2002）生产。主要有cka型、ckb型（b200）、ckz型、ckf型、单向接触式、单向非接触式楔块式超越离合器、cg型滚柱式超越离合器和cks型双向楔块式超越离合器等10多种类型，共有500多个规格系列。其联接形式分为：键联接、螺栓联接、齿轮联接、带轮联接、链轮联接等。根据用户要求，可为其研制和生产非标准超越离合器。

hf/hfl型冲压外圈滚针离合器是一种外星轮式超越离合器。滚针是锁紧元件。它由薄壁冲压外圈、保持架、镶嵌于保持架中的异形弹簧和装入保持架中锁紧元件滚针组成的。异形弹簧使滚针始终贴紧在冲压外圈内径偏心圆弧工作面上，又因滚针的质量很小，所以允许较高的转换频率，并且有高的反向锁紧精度。常用于印刷机械、包装机械、纺织机械、食品机械、家用电器、轻工机械及测试设备等。常用转矩:0.34n · m-121 n · m，适用于高转速，一般为3900-34000r/min。选用这种离合器用户自己的轴的硬度要达到hrc58-62，而且尺寸精度和形位公差要达到要求。

参数尺寸