

中标国标柔性防水套管 AB型通风预埋管 消防水池用柔性防水套管

产品名称	中标国标柔性防水套管 AB型通风预埋管 消防水池用柔性防水套管
公司名称	巩义市正隆管道设备有限公司
价格	39.00/个
规格参数	品牌:正隆 型号:AB型 产地:郑州
公司地址	巩义市芝田镇(永安路南段)费窑村
联系电话	13203867078 13203867018

产品详情

中标国标柔性防水套管 AB型通风预埋管 消防水池用柔性防水套管

中标国标柔性防水套管是按02S404国标图集生产的。巩义市正隆管道设备有限公司一直从事该产品的研发，我们的产品远销海外，我们的产品获得了广大客户的认可和支持。该产品的结构除了外部翼环，内部还有档圈，法兰内丝，橡胶密封圈等。中标国标柔性防水套管一般用于穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物。

中标国标柔性防水套管部分加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。外层防腐由设计决定。中标国标柔性防水套管穿墙之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，其浇注混凝土范围应比翼环直径（D6）大200mm

，而且必须将套管浇固与墙内。中标国标柔性防水套管穿管处之混凝土墙厚应不小于300mm

否则应使墙壁一边加厚或两边加厚。加厚部分的直径*小应比翼环直径（D6）

200mm。02s404防水套管的材料重量是按墙厚L值为300mm

应另行计算。02s404防水套管部件焊接材料，用A3材料制作，T42焊接A型钢制柔性防水套管02s404防水套管使用说明：中标国标柔性防水套管当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵。

02s404防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（

D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。中标国标柔性防水套管穿管处混凝土墙厚应不小于300，

否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加厚部分的直径至少为D5+200。02s404防水套管

的重量以L=300计算，如墙厚大于300时，应另行计算。

中标国标柔性防水套管说明：柔性填料材料：沥青麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。02s404防水套管密封膏：聚硫密封膏、聚胺脂密封膏。02s404防水套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。02s404防水套管穿管处混凝土墙厚应不小于300，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，加

厚部分的直径至少为 $D+200$ 。02s404防水套管的重量以 $L=300$ 计算，如墙厚大于300时，应另行计算