

# 广平-智能高杆灯维修 维修厂家-2022高杆灯-楷举照明

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 广平-智能高杆灯维修 维修厂家-2022高杆灯-楷举照明 |
| 公司名称 | 河北楷举光伏节能科技有限公司               |
| 价格   | 669.00/套                     |
| 规格参数 | 品牌:楷举<br>型号:kj-1007<br>产地:广平 |
| 公司地址 | 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处         |
| 联系电话 | 0311-86510756 13933858936    |

## 产品详情

### 广平-智能高杆灯维修 维修厂家-2022高杆灯-楷举照明

广平天气逐渐转凉了，安装太阳能路灯注意啦，做水泥基础，需加入防冻液，防止水泥上冻，北方地区蓄电池防冻能力要强。

首要对广平太阳能路灯装置施工地址的气候及周围环境进行调查，断定施工计划实施的可行性。广平太阳能路灯厂家装置选址很重要，假如方位挑选不合理，就会形成太阳能路灯不能正常运转。详细注意事项如下：

除惯例的土建规划外，更重要的是环境规划，这是腔调照明工程是不是成功的要害。要做到这一点，规划人员有必要了解现场，挑选与周围环境协调的灯杆外型和灯位，并为土建、装置施工预留满足的空间

太阳能电池组件上方不该有直射光源，避免使灯具控制系统误辨认而致使误操作。太阳能路灯有必要装置在光照满足的当地，太阳能电池组件挑选装置在周围无高大建筑物、树木、电线杆等无遮挡太阳光和避风处，确保太阳能电池组件可正常采光。太阳能电池组件朝向正南。确保太阳能电池组件迎光面上

全天没有任何遮挡物暗影。当无法满足全天无遮挡时，要确保9.30到15.30间无遮挡。

根据路向和灯具光源方位挑选灯具光源朝向，使路面照耀面积大路灯根底应高于历年汛期高水位，装置地址有必要排水顺利。假如距装置地址10m内存在河流、水坑等低洼积水点，则地基低点有必要高于积水点50年内高水位。装置地址地下不能铺设电缆、光缆等公共设施，避免影响施工、装置。太阳能灯具要尽量防止靠近热源，以防影响灯具的运用寿命。境运用温度为-20~60℃，在对比冰冷的环境下应适当加大蓄电池的容量。

道路照明规划通常无视现场的地质状况和周围环境。广平太阳能路灯装置工程中的灯杆根底等土建施工都触及排水疑问。因而，根底要有满足的强度，预埋件要牢靠且与灯座适配，高杆灯的需求更高，假如规划上有这方面的遗失，装置施工人员应给予弥补。欢迎来电咨询洽谈，客户莅临指导，期待您的到来。

广平太阳能路灯价格表，广平太阳能路灯报价表