

Mobil Vactra Oil NO 3 威达NO.2 150号电梯导轨油 倾斜滑道润滑 精密大型机械导轨油

产品名称	Mobil Vactra Oil NO 3 威达NO.2 150号电梯导轨油 倾斜滑道润滑 精密大型机械导轨油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

Mobil Vactra Oil NO 3 威达NO.3 150号导轨、滑槽润滑油 电梯导轨油 垂直、倾斜滑道润滑 精密大型机械导轨油

Mobil Vactra Oil Numbered系列产品推荐作为机床导轨系统的润滑使用。其设计配方可在铸铁、钢和非金属导轨材料的组合中使用。Mobil Vactra Oil Numbered系列可通过手动、强制润滑器或循环系统的灌注应用。它们也适用于机床内部的中等负荷液压系统和齿轮构造。

Mobil Vactra Oil No. 系列产品适用于需要满足 Fives Cincinnati 规格 P53、P47 和 P50 的应用。

Mobil Vactra 1号和2号油的推荐领域是小至中型机床的水平滑道。它们也适用于大型机械的循环系统以及作为中型液压机液体使用。

Mobil Vactra Oil 3号和4号油通常用于导轨压力高和精度要求高的大型机械。它们也被推荐用于垂直和倾斜滑道，因为在此类滑道中润滑剂容易流失，以及中型机床的齿轮传动机构。

Mobil Vactra Oil Numbered系列可用于润滑滚珠螺杆、线形导轨、主轴箱、横向螺杆

Mobil Vactra Oil Numbered系列被推荐用于水溶性冷却剂因油污染而缩短其使用寿命的应用领域

>>>>

典型数据

威达数字系列	1号	2号	3号	4号
ISO 粘度等级	32	68	150	220
cSt @ 40 C , ASTM D445	156	221		
闪点 , ASTM D92 , ° C	216	228	248	240
Pour Point, ASTM D97, ° C	-30	-18	-6	-3
铜片腐蚀 , ASTM D 130C , 3小时	1B			
防锈 , ASTM D 665B	通过			
FZG载荷 , ISO 14635 , 失效级	13			