

ZWs建筑保温砂浆专用乳液

产品名称	ZWs建筑保温砂浆专用乳液
公司名称	天津市中建伟业建材有限公司
价格	240.00/桶
规格参数	品种:防水砂浆 产地:天津 品牌:中伟
公司地址	天津市北辰区引河桥北炭黑厂南侧
联系电话	18602698919 15222137699

产品详情

品种	防水砂浆	产地	天津
品牌	中伟	类别	保温砂浆专用乳液
型号	ZWS	包装规格	20 (kg)
外观	精美	保水率	90 (%)
可操作时间	1.5-3 (h)	压折比	3.0MPa
灰水比例	1:2.5	搅拌时间	3-5分钟 (h)
防冻系数	0.10	抗压强度	3.0 (MPa)
粘结强度	0.7 (MPa)	施工方式	搅拌均匀即可涂抹
最低操作温度	5 ()	最高操作温度	35
养护时间	2-3 (天)	储存期	一年
强度等级	7.5		

德国巴斯夫复合母液

zws建筑保温砂浆专用乳液

(粘结、抗裂)

一、简介

zws是一种新型的保温砂浆专用乳液，原料考究，选材精良，配方科学，无毒无味，绿色环保型产品。采用德国巴斯夫产“安国力”ecos40净味乳液与聚乙烯一共聚乳液复合，广泛用于砖石、灰墙，水泥砂浆、混凝土，保温板等。基材上起到保温、粘接、抗裂、防水作用。

二、主要技术性能指标

依据jg149~2003标准：拉伸粘接强度/mpa (与膨胀聚苯板) 原强度 0.10，耐水 0.10、耐冻融 0.10，柔

韧性、抗压强度/抗折强度 3.0。jg158~2004拉伸粘结强度/mpa 0.7，压折比 3.0.

三、配合比：（zws专用乳液）

1.粘接砂浆掺1/4~1/5;

2.抗裂抹灰砂浆掺1/4~1/5。

四、使用及施工方法

1.使用机械搅拌，以保证拌合物的均匀性。

2.一次拌料不宜过多，随伴随用，应在1.5小时内用完。

3.施工方法参照《jgj/144~2004外墙外保温工程技术规程》进行。

五、包装与储存

重量20公斤，塑料桶包装，储存时冬季温度不低于5℃，以免受冻，有效期2年，过期应检测合格使用。